

不锈钢对夹电动球阀/不锈钢电动固定式法兰软密封球阀220V/380V

产品名称	不锈钢对夹电动球阀/不锈钢电动固定式法兰软密封球阀220V/380V
公司名称	永嘉汇正自控泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:汇正自控 型号:Q947F-16PDN65
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区工业路4号
联系电话	0577-21823021 13777709281

产品详情

永嘉汇正自控泵阀有限公司

公司产品有：闸阀、截止阀、球阀、止回阀和底阀等系列。引进国外先进阀门制造技术，能按美标、日标、德标等国外先进标准设计制造。产品设计新颖、结构先进、工艺精湛，是工程建设推荐产品。多年来，产品广泛应用于化工、石油、电力、水利、造纸、冶金、建筑、消防、医药等行业。说明：

固定球阀，是新一代高性能球阀，适用于长输管线和一般工业管线，其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑，适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。

应用规范：1、设计、制造按gb12237-892、结构长度按：gb12221-893、连接法兰：jb79-944、阀门检验和试验按gb13927-89

pn1.6mpa (国标锻钢固定球阀) -主要连接尺寸及重量											单位：	
公称通径	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
l	rf	216	283	305	394	457	533	610	686	762	864	914
	bw	216	283	305	457	521	559	635	762	868	914	991
h1	100	110	130	175	210	274	305	340	395	440	470	
h	165	90	200	270	300	380	420	450	530	560	605	
w	400	700	850	600	600	600	800	800	800	800	800	
e	-	-	-	116	116	116	171	171	257	257	257	
f	-	-	-	350	350	350	420	420	500	500	500	
重量(kg)	24	50	75	195	280	440	570	800	1480	2350	2400	

pn2.5mpa (国标锻钢固定球阀) -主要连接尺寸及重量											单位 :	
公称通径		50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500
l	rf	216	283	305	403	502	568	648	762	838	914	991
	bw	216	283	305	457	521	559	635	762	838	914	991
h1		100	110	130	175	210	274	305	340	395	440	470
h		165	190	200	270	300	380	420	450	530	560	605
w		400	700	850	600	600	600	800	800	800	800	800
e		-	-	-	116	116	116	171	171	257	257	257
f		-	-	-	350	350	350	420	420	500	500	500
重量(kg)		30	58	95	210	318	440	575	800	1840	2700	2890

pn4.0mpa (国标锻钢固定球阀) -主要连接尺寸及重量											单位 :	
公称通径		50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500
l	rf	216	283	305	403	502	568	648	762	838	914	991
	bw	216	283	305	457	521	559	635	762	838	914	991
h1		100	110	130	175	210	274	305	340	395	440	470
h		165	190	200	270	300	380	420	450	530	560	605
w		400	700	850	600	600	600	800	800	800	800	800
e		-	-	-	116	116	116	171	171	257	257	257
f		-	-	-	350	350	350	420	420	500	500	500
重量(kg)		30	58	95	210	318	440	575	800	1840	2700	2890

pn6.4mpa (国标锻钢固定球阀) -主要连接尺寸及重量											单位 :	
公称通径		50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500
l	rf	292	356	406	495	597	673	762	826	902	978	1054
	bw	292	356	406	495	597	673	762	826	902	978	1054
h1		110	120	140	185	220	270	310	345	410	440	480
h		180	200	210	290	320	380	430	450	550	580	630
w		400	700	850	600	600	600	800	800	800	800	800
e		-	-	-	116	116	116	171	171	257	257	257
f		-	-	-	350	350	350	420	420	500	500	500
重量(kg)		41	72	108	232	345	480	630	870	1950	2800	3250

pn10.0mpa (国标锻钢固定球阀) -主要连接尺寸及重量

单位 :

公称通径		50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500
l	rf	292	356	432	559	660	787	838	889	991	1092	1194
	bw	295	359	435	562	664	791	841	892	994	1095	1200
	rtj	292	356	432	559	660	787	838	889	991	1092	1194
h1		110	120	140	185	220	270	310	345	410	440	480
h		180	200	210	290	320	380	430	450	550	580	630
w		400	850	1000	600	600	800	800	800	800	800	800
e		-	-	-	116	116	171	171	171	150	83	123
f		-	-	-	350	350	500	420	420	580	650	735
重量(kg)		32	64	120	260	500	700	1098	1520	2300	3250	3780

pn16.0mpa (国标锻钢固定球阀) -主要连接尺寸及重量

单位 :

公称通径		50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500
l	rf&bw	368	381	457	610	737	838	965	1029	1130	1219	1334
	rtj	371	384	460	613	740	841	968	1038	1140	1219	1334
h1		135	158	190	200	250	285	350	400	480	530	580
h		190	200	230	300	375	420	460	530	600	640	700
w		600	600	600	600	800	800	800	800	800	800	800
e		116	116	116	171	171	83	83	123	123	180	180
f		350	350	350	420	420	650	650	735	735	735	735
重量(kg)		50	80	170	390	640	970	1550	2150	3320	4520	5320

pn25.0mpa (国标锻钢固定球阀) -主要连接尺寸及重量

单位 :

d1		51	76	102	146	194	241	289	318	362	440
l	rf&bw	368	470	546	705	832	991	1130	1257	1384	1664
	rtj	371	473	549	711	841	1000	1146	1276	1407	1686
h1		140	160	200	210	260	300	365	420	500	600
h		200	220	250	320	400	450	490	560	640	790
w		600	600	600	600	800	800	800	800	800	800
e		116	116	171	171	83	83	123	123	180	220
f		350	350	420	420	650	650	735	735	735	735
重量(kg)		55	95	180	580	920	1850	2150	3820	5320	6820

联系人：李经理
手机：15158610304

电话：0577-21812032

qq: 247405513

传真：0577-67360232

邮编：325102

地址：温州市永嘉县瓯北镇东方工业区工业路4号

本产品的加工定制是是，品牌是汇正自控，型号是Q947F-16PDN65，阀体材料是不锈钢，工作温度是 200，公称通径是DN15-1000（mm），密封材料是软密封，阀门性能特点是防锈、密封性能好，耐风化，工作介质是油、水、蒸汽，公称压力是PN16-200，连接方式是法兰，执行器性能特点是功能强劲、体积小、精密耐磨、安全保证、配套简单、使用方便，规格是50公斤