

无塔恒压供水控制柜 供水专用

产品名称	无塔恒压供水控制柜 供水专用
公司名称	新乡市卫滨区智博电器经营部
价格	面议
规格参数	应用范围:供水专用 品牌:德玛 产品系列:D6L
公司地址	老君庵五金电料大市场5区13号
联系电话	03732116188 18738550711

产品详情

全自动变频调速供水设备是应用先进的现代控制理论，结合可编程控制技术、变频控制技术、电机泵组控制技术的新型机电一体化供水装置。该设备通过安装在水泵出水总管上的远传压力表（内为一滑动电阻），将出口压力转换成0-5v电压信号，经a/d转换模块将模拟电压信号转换成数字量并送入可编程序控制器，经可编程内部pid运算，得出一调节参量并将该参量送入d/a转换模块，经数模转换后将得出模拟量传送变频器，进而控制其输出频率的变化。设备采用多泵并联的供水方式，用户用水量的大小决定了投入运行的水泵的数量，当用水量较小时，单台泵变频工作，当用水量增加，水泵运行频率随之增加，如达到水泵额定输出功率仍无法满足用户供水要求时，该泵自动转换成工频运行状态，并变频启动下一台水泵。反之，当用水量减少，则降低水泵运行频率直至设定下限运行频率，如供水量仍大于用水量，则自动停止工频运行泵同时变频泵转速增加。当用水量降至某一程度时（如夜间用水很少时），变频主泵停止工作，改由辅泵及小型气压罐供水。

本产品的应用范围是供水专用，品牌是德玛，产品系列是D6L，型号是D6L-7.5，额定电压是三相AC380-400（V），适配电机功率是7.5（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是铁壳，营销方式是代理，额定电流是17（A）