

单道可调移液器|大龙Dragon|2-20ul

产品名称	单道可调移液器 大龙Dragon 2-20ul
公司名称	杭州邦易化工有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:大龙 型号:2-20ul
公司地址	浙江 杭州市 杭州莫干山路789号美都广场E座814室
联系电话	057186043092 15345826050

产品详情

toppette

手动(可调式&固定式) 移液器

大龙每只移液器在出厂前都按照iso8655的要求做了出厂检测和校准，所宣称的不准确度和不精确度均优于iso8655的规定标准。移液器在使用过程中因多种原因会造成偏差，定期校准是保证其准确性的重要手段。

单道移液器特点- 轻便且设计符合人机工效学-

数字视窗，令所设定量程一目了然 -

量程范围广，0.1 μ l至10ml- 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修-

精确的分液，每支移液器都遵照en/iso8655标准进行校准-

下半支可高温高压消毒多道移液器还具有如下创新特点- 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力-

各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板- 液头可360度旋转，方便移液-

每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷- 特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况

订货信息 **toppette单道手动可调移液器**

货号	量程	增量	测量体积 (μl)	允许最大系统误差 (不准确度)		允许最大随机误差	
				%	μl	%	
71111010 000	0.1-2.5 μl	0.05 μl	2.5	2.50%	0.0625	2.00%	
			1.25	3.00%	0.0375	3.00%	
			0.25	12.00%	0.03	6.00%	
71111040 000	0.5-10 μl	0.1 μl	10	1.00%	0.1	0.80%	
			5	1.50%	0.075	1.50%	
			1	2.50%	0.025	1.50%	
71111050 000	2-20 μl	0.5 μl	20	0.90%	0.18	0.40%	
			10	1.20%	0.12	1.00%	
			2	3.00%	0.06	2.00%	
71111060 000	5-50 μl	0.5 μl	50	0.60%	0.3	0.30%	
			25	0.90%	0.225	0.60%	
			5	2.00%	0.1	2.00%	
71111080 000	10-100 μl	1 μl	100	0.80%	0.8	0.15%	
			50	1.00%	0.5	0.40%	
			10	3.00%	0.3	1.50%	
71111090 000	20-200 μl	1 μl	200	0.60%	1.2	0.15%	
			100	0.80%	0.8	0.30%	
			20	3.00%	0.6	1.00%	
71111110 000	50-200 μl	1 μl	200	0.60%	1.2	0.15%	
			100	0.80%	0.8	0.30%	
			50	1.00%	0.5	0.40%	
71111140 000	100-1000 μl	5 μl	1000	0.60%	6	0.20%	
			500	0.70%	3.5	0.25%	
			100	2.00%	2	0.70%	
71111160 000	200-1000 μl	5 μl	1000	0.60%	6	0.20%	
			500	0.70%	3.5	0.25%	
			200	0.90%	1.8	0.30%	
71111170 000	1000-5000 μl	50 μl	5000	0.50%	25	0.15%	
			2500	0.60%	15	0.30%	
			1000	0.70%	7	0.30%	
71111330 000	2-10ml	0.1ml	10ml	0.60%	60	0.20%	
			5ml	1.20%	60	0.30%	
			2ml	3.00%	60	0.60%	

8道手动可调移液器

货号	量程	增量	测量体积 (μl)	允许最大系统误差 (不准确度)		允许最大随机误差	
				%	μl	%	
71112040 000	0.5-10 μl	0.1 μl	10	1.50%	0.15	1.50%	
			5	2.50%	0.125	2.50%	
			1	4.00%	0.04	4.00%	
71112060 000	5-50 μl	0.5 μl	50	1.00%	0.5	0.50%	
			25	1.50%	0.375	1.00%	
			5	3.00%	0.15	2.00%	
71112120 000	50-300 μl	5 μl	300	0.70%	2.1	0.25%	
			150	1.00%	1.5	0.50%	
			50	1.50%	0.75	0.80%	

12道手动可调移液器

货号	量程	增量	测量体积 (μl)	允许最大系统误差 (不准确度)		允许最大
				%	μl	
711113040 000	0.5-10 μl	0.1 μl	10	1.50%	0.15	1.50%
			5	2.50%	0.125	2.50%
			1	4.00%	0.04	4.00%
711113060 000	5-50 μl	0.5 μl	50	1.00%	0.5	0.50%
			25	1.50%	0.375	1.00%
			5	3.00%	0.15	2.00%
711113120 000	50-300 μl	5 μl	300	0.70%	2.1	0.25%
			150	1.00%	1.5	0.50%
			50	1.50%	0.75	0.80%

手动固定移液器

货号	量程	增量	测量体积 (μl)	允许最大系统误差 (不准确度)		允许最大
				%	μl	
711121180 000	5 μl	-	5 μl	1.3%	0.065	1.2%
711121190 000	10 μl	-	10 μl	0.8%	0.08	0.8%
711121200 000	20 μl	-	20 μl	0.6%	0.12	0.5%
711121210 000	25 μl	-	25 μl	0.5%	0.125	0.3%
711121220 000	50 μl	-	50 μl	0.5%	0.25	0.3%
711121230 000	100 μl	-	100 μl	0.5%	0.5	0.3%
711121240 000	200 μl	-	200 μl	0.4%	0.8	0.2%
711121250 000	250 μl	--	250 μl	0.4%	1.0	0.2%
711121260 000	500 μl	-	500 μl	0.3%	1.5	0.2%
711121270 000	1000 μl	-	1000 μl	0.3%	3.0	0.2%
711121280 000	2000 μl	-	2000 μl	0.3%	6.0	0.15%
711121290 000	5000 μl	-	5000 μl	0.3%	15	0.15%

本产品的加工定制是否，品牌是大龙，型号是2-20ul，类型是单道移液器，结构形式是可调式移液器，测量范围是2-20ul，测量精度是1ul，重量是0.5 (kg)，适用范围是2-20ul