

游标可调型 瓶口分液器 Dispensette® III 德国普兰德

产品名称	游标可调型 瓶口分液器 Dispensette® III 德国普兰德
公司名称	昆山蕴科机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:BRAND 型号:4700151
公司地址	柏庐中路401号6D-12室
联系电话	86-0512-87882936 18913215880

产品详情

dispensette® iii, 游标可调型 瓶口分液器

产品描述

dispensette® iii (红色标识):适用于从瓶中直接移取腐蚀性试剂, 包括浓酸如 h₃po₄, h₂so₄, 碱如naoh, koh, 盐溶液, 以及许多有机溶剂。特点一览: 使用游标进行快速的量程设定。使用随机工具可简单地进行校准调整。一个明确的指示装置能自动显示仪器是否为出厂设置。dispensette® 易于拆卸清洗, 附有一个可调换的进液阀, 可进行121 ° c

高压湿热灭菌。与试剂接触部件的材料:

硼硅酸盐玻璃, 陶瓷, 铂铱合金, etfe,

fep, pfa及pp (排液管安全旋盖) 材质。操作极限: 最大蒸汽压500

mbar, 最大粘性500 mm²/s, 最高温度40 ° c, 最大液体密度2.2 g/cm³。

提供产品

每一个dispensette® 瓶口分液器都有conformity资格认证, 附有性能认证证

书、排液管、伸缩式吸液管, safetyprime™

回流阀 (选配), 安装工具及pp瓶口转接头

包装

1个

产品种类

货号	量程	分刻度	准确度a	准确度a	相对偏差cv	相对偏差cv safetyprime	添加至关注列表
	ml	ml	± %	± µl	%	µl	
4700100	0,05 - 0,5	0,01	1,0	5	0,2	1	不含
4700101	0,05 - 0,5	0,01	1,0	5	0,2	1	含
4700120	0,2 - 2	0,05	0,5	10	0,1	2	不含
4700121	0,2 - 2	0,05	0,5	10	0,1	2	含

4700130	0,5 - 5	0,1	0,5	25	0,1	5	不含
4700131	0,5 - 5	0,1	0,5	25	0,1	5	含
4700140	1 - 10	0,2	0,5	50	0,1	10	不含
4700141	1 - 10	0,2	0,5	50	0,1	10	含
4700150	2,5 - 25	0,5	0,5	125	0,1	25	不含
4700151	2,5 - 25	0,5	0,5	125	0,1	25	含
4700160	5 - 50	1,0	0,5	250	0,1	50	不含
4700161	5 - 50	1,0	0,5	250	0,1	50	含
4700170	10 - 100	1,0	0,5	500	0,1	100	不含
4700171	10 - 100	1,0	0,5	500	0,1	100	含

(td, ex)校准。根据标称（额定）量程（即仪器的最大量程），使用蒸馏水在20 ° c，平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合din en iso 8655-5范围要求。根据din 12 600具有conformity资格认证。a = 准确度，cv = 偏差系数

本产品的加工定制是是，品牌是BRAND，型号是4700151，类型是瓶口移液器，结构形式是可调式移液器，测量范围是2.5-25ML，测量精度是0.5ML，重量是1（kg），适用范围是适用于从瓶中直接移取腐蚀性试剂，包括浓酸如H3PO4，H2SO4，碱如NaOH，KOH，盐溶液，以及，颜色是1