

UV-A单通道紫外辐照计 黑光辐照计 紫外线强度计

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | UV-A单通道紫外辐照计 黑光辐照计 紫外线强度计 |
| 公司名称 | 上海诺彩贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:单通道紫外辐照计 品牌:诺彩 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区德立路88弄14号2201室 |
| 联系电话 | 86-02159904358/31261256 13818551016 |

产品详情

该仪器适用于光化学、高分子材料老化、探伤、紫外光源、植物栽培、大规模集成电路光刻等领域的紫外辐照度测量工作。

主要性能指标：

* 波长范围及峰值波长 (二者择其一)

(1) uv - 365探头 (光谱响应曲线见图)

: (320 ~ 400)nm ; $p = 365\text{nm}$

(2) uv - 420探头 (光谱响应曲线见图)

: (375 ~ 475)nm ; $p = 420\text{nm}$

* 辐照度测量范围

(0.1 ~ 199.9 × 103) $\mu\text{w}/\text{cm}^2$

* 紫外带外区杂光

uv365 小于0.02%

uv420 小于0.02%

* 准确度

± 10%

* 响应时间

1秒

* 使用环境

温度(0 ~ 40) ; 湿度 < 85%rh

* 尺寸和重量

180mm × 80mm × 36mm ; 0.2kg

* 电源

6f22型9v积层电池一只

本产品的加工定制是否，类型是单通道紫外辐照计，品牌是诺彩，型号是UV-A，电源是6F22型9V积层电池一只，外形尺寸是180*80*36 (mm)