

# AFP-6B矿用皮托管 新辉

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | AFP-6B矿用皮托管 新辉               |
| 公司名称 | 北京新辉瑞创科技有限公司                 |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:新辉<br>型号:AFP-6B |
| 公司地址 | 中国 北京市海淀区 上地信息产业基地创业路8号      |
| 联系电话 | 86 010 53308131/53308132     |

## 产品详情

| afp型皮托管 (矿用型)                          |   |                   |                                     |             |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| afp系列                                  | afp系列皮托管简介：：afp系列皮托管是供煤矿、冶金、铁道、建筑等有关部门通风工作使用的配套测量仪器，与各种压差计配合可在下列场合中使用。测定矿山通风网路中任一点风速。测定矿山通风网路中任一段阻力。用于在矿山主扇风机、局扇风机的性能鉴定。对矿山瓦斯抽放管中流量进行测定。在风表校验风筒中测定基准风速。 |                   |                                     |             |
| 技术参数：                                  |   |                   |                                     |             |
| afp系列皮托管(矿用型):                         |   |                   |                                     |             |
| 项目 型号                                  | afp-6a  | afp-6b            | afp-8a                              | afp-8b      |
| 外形尺寸 (mm) 外径<br>*测头*支架 (d×l×h)         | 6×108×430   | 6×72×250          | 8×144×430                           | 8×144×600   |
| 校正系数                                   | 0.990~1.000   | 0.990~1.000       | 0.990~1.000                         | 0.990~1.000 |
| 材质                                     | 304不锈钢  | 304不锈钢            | 304不锈钢                              | 304不锈钢      |
| 测量范围 (m/s)                             | 0~30 m/s  | 0~30 m/s          | 0~30 m/s                            | 0~30 m/s    |
| 使用地点                                   | 局扇风机鉴定井下风筒或风表校验风筒中使用  | 测瓦斯抽放管道中或较细管道中流量用 | 测矿山通风网路中风速、风阻。主扇风速、局扇风机鉴定及风表校验风筒中使用 | 用于大直径风筒用    |
| 皮托管测量介质：与304不锈钢相兼容的气体或液体。              |   |                   |                                     |             |
| 皮托管主要用途：测量管道内的全压、静压、动压(即压差)、还可计算流速及流量。 |   |                   |                                     |             |

皮托管仪表连接：可连接各种压力仪表(如u型压力表,倾斜微压计,斜管压差计,数字微压计,补偿微压计等)及压差变送器、二次仪表和进口各种压力仪表

皮托管使用温度： 600 皮托管使用湿度： hr45% 测量流速范围：空气流速 30m/s；水流速 25m/s 皮托管标准系数：0.990 ~ 1.000之间

皮托管结构：afp系列皮托管是两根不同内径管子同心套接而成,内管通直端尾接头是全压管,外管通侧接头是静压管.使用时不能接错.侧面指向杆与测头方向一致,使用时可确定方向,保证测头对准来流方向.

本产品的加工定制是是，品牌是新辉，型号是AFP-6B，测量范围是空气流速 30m/s；水流速 25m/s，测量对象是气体或液体，测量精度是1.0，尺寸是6 × 72 × 250（mm），重量是0.2（kg）