

# 可燃有毒气体泄漏报警器 可燃有毒气体泄漏检测报警仪

产品名称	可燃有毒气体泄漏报警器 可燃有毒气体泄漏检测报警仪
公司名称	济宁市奇安特仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:奇安特 型号:QB-K
公司地址	中国 江苏 连云港市 连云港市连云开发区核电南路
联系电话	86 0518 82737898 13645130758

## 产品详情

qb-k列可燃/有毒气体探测器具有检测精度高，性能稳定、质量可靠、抗中毒、抗干扰能力强等特点。可以长期检测易燃易爆气体，也可以长期工作于有毒有害环境。与本公司生产的qb-k系列报警控制器配套使用，可以实现远程通讯功能，确保在第一现场，第一时间发出报警信号，及时消除隐患。

### 主要特点：

进口传感器、精度高、测量准确、抗中毒、性能稳定，探头防爆式结构设计，适用于工厂等各类危险场所，方便与各种dcs、plc以及其他系统连接，高防护等级，防尘、防水、抗腐蚀性能强，能工作于酸性碱性环境。4-20ma / rs485多种信号接口形式。

### 主要技术指标：

- 1.检测气体：各种可燃性气体及毒性气体；
- 2.测量范围：0-100%lel(可燃气体)、0-nppm n 1000（毒性气体）；
- 3.采样方式：自然扩散式；
- 4.检测原理：催化燃烧式/电化式；

- 5.传感器寿命：三年；
- 6.检测误差： $\pm 5\% f.s$ ；
- 7.响应时间： $< 20s$ ；
- 8.零点漂移：3 ppm；
- 9.跨度漂移：10 ppm；
- 10.长期漂移： $< 2\%$ 信号/月；
- 11.报警点设置：25%lel（可燃）、nppm（毒性）；
- 12.恢复时间： $< 30s$ ；
- 13.工作电压：dc24v(可调)；
- 14.功耗：1.5w；
- 15.信号输出：频率信号/dc4 ~ 20m a 标准信号输出/开关量信号；
- 16.传输距离：1500m
- 17.大气压力：86kpa ~ 106kpa；
- 18.保存温度：- 20 ~ 40 ；
- 19.工作温度：- 40 ~ 85 ；
- 20.工作湿度： $< 95\%rh$ ；
- 21.重量：约1200g；
- 22.防爆标志：exdiict6；
- 23.出线孔连接螺纹：g1/2 ” 螺纹；
- 24.安装方式：固定支架、管装、墙壁装。

产品图片：

本产品的加工定制是是，品牌是奇安特，型号是QB-K，测量范围是0-100%LEL，测量对象是可燃气体有毒气体，测量精度是0-100%LEL或0-100PPM，电压是24（v），分辨率是1%LEL或1PPM，尺寸是280\*220\*110（mm），重量是3（kg），电源是220V