

拨动开关内带滚珠 SS-23D03

产品名称	拨动开关内带滚珠 SS-23D03
公司名称	东莞市正翔电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:正翔电子 型号:SS-23D03
公司地址	广东省东莞市长安镇上沙工业区
联系电话	86-076933359982 13416952690

产品详情

拨动开关是通过拨动开关柄使电路接通或断开，从而达到切换电路的目的的。

常用的品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等，它一般用于低压电路，具有滑块动作灵活、性能稳定可靠的特点，拨动开关主要广泛用于:各种仪器/仪表设备，各种电动玩具，传真机，音响设备，医疗设备，美容设备，等其它电子产品领域。

动开关分为：小电流拨动开关，和大电流拨动开关。小电流拨动开关常用在电子玩具，数码通讯。大电流一般用在电器，机械等。

拨动开关主要广泛用于:各种仪器/仪表设备，各种电动玩具，传真机，音响设备，医疗设备，美容设备，等其它电子产品领域！

拨动开关主要由以下部件通过相应的工艺处理后装配而成：

- 1.铁壳（材质：一般为铁；处理工艺：通过电镀镍或者煲黑工艺处理，从而防止其氧化）
- 2.塑胶手柄（材材：一般为pom料，如有防火阻燃耐高温要求，则常选用pa尼龙料
处理工艺：注塑成型）
- 3.端子（材质：一般为磷铜；处理工艺：电镀银）
- 4.绝缘底板（材质：电木板；处理工艺：冲压成型）
- 5.接触码片（材质：一般为磷铜；处理工艺：电镀银）
- 6.圆形波珠（材质：一般为不锈钢；处理工艺：电镀镍）

7.弹弓（材质：青铜；处理工艺：冲压成型）

8.装饰油（材质：红油或者绿油

化工油的一种，涂抹在端子与底板的接触部位，起装饰作用。一般要求无毒，环保）

应用范围

1.影音产品：mp3、mp4音响；

2.数码产品：数码相机、数码摄像机等；

3.通讯产品：手机、车载话机、电话机、楼宇设备、pda等；

4.安防产品：可视对讲机、监视器等；

5.玩具：电子玩具等；

6.电脑产品：摄像头等；

7.健身器材：电子人体脂肪秤、跑步机等；

8.医疗器材：血压计、体温计、医院呼叫系统等。

注意事项

1. 慎用化学品

拨动开关底板因使用了诸如聚碳酸酯等合成树脂，所以应避免将电位器暴露于氨、胺、碱溶液、苏烃、酮、酯、卤烃等化学物品浓烈气氛中。

2. 慎用助焊剂

焊锡时应避免使用水溶性助焊剂，否则将会对构成拨动开关的金属和其他材料产生不良影响。

3. 焊锡

布线设计和焊锡方法应避免导致，熔锡流到pc板上平面，这样会引起接触不良。

4. 低温工作

当产品是用于低温环境时，如寒带的汽车收音机或汽车音响等，本公司按客户要求提供手感舒适产品，请定货时加以说明。

5. 滑柄长度

长度越短越好（至少5mm）在滑柄的宽度a不变情形下，滑柄长度愈短，手感愈好，另出力点愈高，手感愈差。

6. 驱动臂

切勿使操作点远离滑柄中心线，基于同样理由，两者距离b越短越好。

额定负荷rating : dc 50v 0.5a

接触电阻contact resistance:50m max

绝缘阻坑insulation resistance : 100m min

耐高压withstand voltage : ac 250v 1min

焊接温度 soldering temper:260 ± 5 5s

机械寿命mechanical : 10000次

电气寿命electrical life : 10000次

适用温度 ambient temper used -25 to 85

适用湿度ambient humidity used 85%rh

插拔力 operating force 3-30n

网址 : <http://jack-zx.com>/tel:0769-33359596qq : 1908749533 skype : x749533e-mail:x749533@163.com联系人 : 邱先生手机 : 13631717906

本产品的加工定制是是,品牌是正翔电子,型号是SS-23D03,种类是船型,额定电压是50(V),额定电流是0.5(A),接触电阻是50m(),绝缘电阻是100(M),产品性质是热销,营销方式是厂家直销,营销价格是特价