

# 奥托尼克斯韩国Autonics传感器

产品名称	奥托尼克斯韩国Autonics传感器
公司名称	南京上多川进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:AUTONICS/奥托尼克斯 型号:型号齐全
公司地址	南京市浦口区大桥北路9号16幢旭日华庭金棕榈弘阳大厦1单元2215室
联系电话	18662958078 18915925277

## 产品详情

奥托尼克斯韩国autonics中国总代理—江苏富磊特贸易总公司王磊(先生)专卖—诚征全国经销商

奥托尼克斯韩国autonics—计数器la7n系列, fs4a/b系列

奥托尼克斯韩国autonics—计数器/计时器fx/fxh/fxl 系列, fxs 系列, fxy 系列, ct 系列, cts 系列

奥托尼克斯韩国autonics—计时器ate 系列, at8ps(m)n , at8sdn 系列, atn 系列, fse 系列, le7d-2 系列, le4s 系列, le3s 系列, le7n 系列

奥托尼克斯韩国autonics—温度控制器tz 4系列, tzn4 系列

奥托尼克斯韩国autonics—面板表mt4y 系列, digital scaling meter 系列, tacho/speed meter 系列, watt meter 系列, ampere meter 系列, volt meter 系列, mt4y/w 系列, m4v 系列, m4n 系列, m4ns/m4ys 系列

奥托尼克斯韩国autonics—转速表/线速表/脉冲表mp5 系列, lr7n 系列

奥托尼克斯韩国autonics—数码显示器d1aa 系列, d1sa 系列, d1sc-n 系列

奥托尼克斯韩国autonics—传感控制器sp 系列, pa-12 系列, pa10 系列

奥托尼克斯韩国autonics—功率调节器spc1 系列

奥托尼克斯韩国autonics—接近传感器pt 系列, cr 系列, as 系列, pfi 系列, psn 系列, ps(t) 系列, prw(t) 系列, prcm(t) 系列, pra(t) 系列, pr(t) 系列

奥托尼克斯韩国autonics—光电传感器bj 系列, bud 系列, br 系列, bx 系列, ben 系列, bms 系列, bm

系列，bps 系列，byd 系列，by 系列，ba2m-ddt 系列，bs5 系列

奥托尼克斯韩国autonics—光纤传感器/放大器bf4r 系列，bf3rx 系列

奥托尼克斯韩国autonics—侧门传感器ads-se 系列，ads-a 系列

奥托尼克斯韩国autonics—区域传感器area sensor bw20/40 系列奥托尼克斯韩国autonics—压力传感器psa/psb 系列

奥托尼克斯韩国autonics—旋转编码器ep50s8 系列，e50(enb) 系列，enp 系列，enh 系列，enc 系列，ena 系列，e100h 系列，e80h 系列，e68s15 系列，e40s 系列，e40hb 系列，e40h 系列，e30s 系列

奥托尼克斯韩国autonics—步进电机ak 系列，ahk 系列，ak-g 系列

奥托尼克斯韩国autonics—步进电机驱动器md2u 系列，kr-505g 系列，kr-515m 系列，kr-55mc

系列，kr-5m 系列，kr-5mc 系列库存特价产品：服务地区（日本、香港、澳门、台湾、北京、上海、天津、重庆、江苏、昆山、太仓、江阴、苏州、吴江、南通、无锡、常熟、常州、镇江、南京、淮安、扬州、连云港、宿迁、盐城、泰州合肥、安庆、蚌埠、铜陵、芜湖、滁州、福州、厦门、泉州、兰州、南宁、桂林、钦州、梧州、遵义、六盘水、安顺、三亚、哈尔滨、株洲、娄底、景德镇、萍乡、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、虎门、惠州、番禺、汕头、江门、肇庆、韶关、南海、清远、潮州、湛江、茂名、河源、梅州、恩平、阳江、揭阳、汕尾、开平、绍兴、温州、嘉兴、桐乡、乐清、临海、临安、黄岩、义乌、瑞安、安吉、慈溪、宁波、湖州、杭州金华、东营、青岛、济南、烟台、台山、潍坊、鹤山、淄博、威海、菏泽、日照、泰州、滨州、石家庄、云浮、新会、郑州、昆明、济宁、德州、始兴、聊城、台州、海宁、徐州、张家港、成都、太原、大连、包头、长春、沈阳、铁岭、丹东、抚顺、锦州、鄂尔多斯、银川、西宁、大同、晋城、太原、宝鸡、铜川、咸阳、延安、拉萨、昆明、大理、金华西安、南昌、武汉、长沙、）

本产品的加工定制是是，品牌是AUTONICS/奥托尼克斯，型号是型号齐全，种类是真空度，材料是金属，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是1，线性度是1（%F.S.），迟滞是1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是1，漂移是Autonics，分辨率是Autonics，Autonics是Autonics