

# 化妆品收缩机 深圳收缩机 小型收缩机 东莞凤岗薄膜热收缩机

产品名称	化妆品收缩机 深圳收缩机 小型收缩机 东莞凤岗薄膜热收缩机
公司名称	东莞市凤岗华亿联包装机械经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华联 型号:250*20020120-11-22
公司地址	中国 广东 东莞市 凤岗镇油甘铺沙岭工业区
联系电话	86-076987866669 13825756822

## 产品详情

此机是目前国内最新型的自动收缩包装机,采用石英远红外线加热管,节电高郊,收缩温度和电机速度可调,且调节范围广,独创的滚筒自转装置,可连续工作.

收缩包装是目前国际市场上先进的包装方法之一.它是采用收缩薄包在产品或包装件外面.然后加热.使包装材料收缩页裹紧新产品或包装件.充分显示物品的外观.提高物品的展销性.以增加美观及价值感同时.包装后物品能密封\防潮\防污染.并保护商品免受外部的冲击.具有一定的缓冲性.尤其当用器皿包装时.防止破碎时飞散.此外.可减低产品被拆.被窃的可能性.收缩薄收缩时产生的一定的拉力.故可把一组要包装的物品裹紧.起到绳带的捆扎作用.特别适用多种物品的集合与托盘包装.帮本产品可广泛用于各种小商品

### 华亿联系列薄膜热收缩机适用范围

适用于, 电池、热收缩套管、蚊香、一次性碗筷、电子玩具、数码手机等各种形状、规格的薄膜热收缩包装, 经热收缩包装的产品不仅能起到防尘、防潮、保洁的作用, 而且使包装后的产品更美观, 可大幅降低企业的生产成本, 是您的产品升级换代的理想机型

### 华亿联系列薄膜热收缩机的特点

华亿联系列薄膜热收缩机的特点, 采用石英管远红外加热, 温度由固态调压器或温控仪控制, 采用电子无极调速或变调速频, 范围广且稳定均匀, 输送平衡, 且收缩率高, 光泽透明度高, 韧性好, 不易老化, 密度低, 能降低包装成本. 抗撕裂强度大, 低温时柔软不易破裂, 适用于pvc、pe、pof环收缩膜, 结构新颖、美观, 操作简单易行

### 华亿联热收缩机操作规程

- 1、 将电源线接至三相电制

- 2、 打开电源总制，此时整机电路接通
- 3、 打开电源及风扇开关
- 4、 开动运风马达开关
- 5、 打开发热管开关，电源及风扇开关
- 6、 调较温度控制至适当温度，视所包装之材料及外形
- 7、 开动运输带，调较至所需速度，以能达到最高生产所需
- 8、 如不能达到最佳生产，可以再调节温度或运输带之速度
- 9、 开机前，关闭所有发热控制，让运输带行约五分钟，然后才将电源关闭

#### 华亿联热收缩机注意事项

- 1、 开机后约十分钟，温度才达至所需调节温度
- 2、 此机必需接至三相电源电源，并区分相线和零线端子
- 3、 开机前，虽关闭发热系统，并开动输送带约五分钟，这确保炉内温度低，以加长机器之寿命。
- 4、 运风摩打需正转。

#### 华亿联热收缩机 故障现象及消除方法

故障表现	成因及解除方法
风量小	运风马达反转，需对调任两根相线
不能启动运风摩打，并有50hz振动声	缸相，检查供电系统
启动困难或不能启动	供电电压过低，检查供电系统
不能启动，并有烧焦味	应立即关机，检查相线及零线是否接错
24a跳制自动跳开	运行中途缸相、检查供电系统，并着重检查发热管是否短路
链条行走时有突跳现象	链条使用日久后磨损或太松。需更换或重新调整链条
收缩不良	速度过快，温度未达收缩值，封口空间预留过大
收缩有局部破裂现象	预留空间过大（封口时），收缩膜质量欠佳，被收缩物形状不规则

本产品的加工定制是是，品牌是华联，型号是250\*20020120-11-22，功率是405（Kw），电源是380-220（V），机械尺寸是120\*500\*760（mm），最大封口尺寸是200\*250（mm），工作效率是0-150米/分（pcs/h），最大包装尺寸是250\*200（mm），重量是55（kg）