

# 热收缩膜机 收缩机 热收缩包装机 PE热收缩包装机

产品名称	热收缩膜机 收缩机 热收缩包装机 PE热收缩包装机
公司名称	上海扩凯包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:扩凯 型号:K-6040
公司地址	上海上海市松江区车墩镇朝阳路20号3幢390室
联系电话	86 021 60521176

## 产品详情

### 产品特点：

独特精美的外观设计： 可根据客户的需求，配置适宜相应生产流水线的机器颜色； 体积较轻，滑轮相辅，位移甚为灵活，更加方便安装与调试。专项设计，pe膜收缩的福星： 针对pe膜的特性，进行专项设计，破解了以往pe膜热收缩难的瓶颈，是产品进行pe膜外包装热收缩的福星； 性能稳定、大大节省人力、品质可靠、收缩效率高、适用性强； 性价比高，经济耐用，只适合pe热收缩膜的热收缩包装。

### 产品介绍：

采用电子调速器调速，可以任意调整输送速度，以确保输送的平稳性及良好的收缩效果； 数显电脑智能控温，温差小、稳定可靠、低噪音、寿命长； 进口电源总掣、品质保证，双台大功率运风电机，保证足够循环风量； 输送采用原装进口变频器控制，无级调速，原装进口隔热帘，大大减少热能损耗； 炉口两端均配有热挡板和防止热量散失的护板； 蜗轮蜗杆减速机及大功率电机确保输送平稳、无抖动； 特别设计的风道系统，产品受热均匀，恒定，内部炉腔板采用可调节式风孔； 可根据收缩要求调节局部风量超大冷却风机，产品热缩后迅速冷却定型； 不锈钢加热器，升温快、使用寿命长达5-10年。

### 产品性能：

经热收缩包装后的产品更加美观，有着防潮、防腐蚀、防撞击等功效； 此热收缩膜包装机适用于多件物品裹紧包装和托盘包装，是产品出口热收缩包装的首选； 可单机作业，也可与自动化包装流水线配套使用。 安全贴心，故障率最低： 机件性能精密耐用，结构设计严密，运转过程无振动，运转稳定可靠； 数万次零部件老化试验，确保每个细节更稳定，故障率最低，安全的生产，高效的收缩包装。

本产品的加工定制是是，品牌是扩凯，型号是K-6040，功率是22（Kw），电源是380（V），机械尺寸是L2500\*W900\*H1640（mm），最大封口尺寸是L1500\*W600\*H400（mm），工作效率是0-12（pcs/h），最大包装尺寸是L1500\*W600\*H400（mm），重量是400（kg）