

## 2014新款 贸隆鞋机 供应KR9506-L2 EVA全自动注射成型鞋机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 2014新款 贸隆鞋机 供应KR9506-L2<br>EVA全自动注射成型鞋机 |
| 公司名称 | 福建贸隆机械有限公司                              |
| 价格   | 面议                                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>成型类型:压合成型<br>适用对象:鞋底          |
| 公司地址 | 福建福州市仓山区前锦村                             |
| 联系电话 | 15859150088                             |

## 产品详情

### 一、用途

xj9c2-350型倒置式橡胶鞋模压成型机是将鞋底的硫化、压合、成型结合为一体的专用制鞋设备，具有自动程序控制功能，液压系统先进可靠，可实现自动恒温、自动放气、自动起模、自控时间。由于采用了机械连杆机构确保鞋硫化过程中，不会有涨模、开胶、脱胶等现象。由于倒置鞋面很清洁，所以能生产出高品质的长筒、中帮、低帮军警鞋劳保模压鞋。

目前，橡胶鞋模压成型机已销往印尼、越南、斯里兰卡等国家实地使用。机器的质量和售后服务也都得到了广大客户的一致好评。

### 二、技术参数

- 1、模口张开宽度130mm
- 2、底模上升高度90mm
- 3、功率：电机功率3kw 电热功率
- 4、电源电压380v50hz
- 5、最大系统压力5.5mpa
- 6、外形尺寸1470\*1050\*1750
- 7、整机重量1800kg

### 三、产品特色

- 1、热硫化法是传统的胶鞋生产工艺用于要求高、部件多的细工高档鞋的生产，如细工高档长筒靴、篮球鞋、训练鞋、军警靴等劳保鞋的鞋底成型模压。
- 2、鞋模倒置安装便于鞋在合硫化过程中，多余胶溢出垂直向下或沿鞋模底部溢出，确保斜面清洁、
- 3、采用四连杆组合机构，鞋在硫化过程中不会涨模漏胶。
- 4、两只鞋模可以互换使用，提高生产速度，班产量高。

5、鞋模脚步较长，可以生产细工高档长筒靴、军警靴等。

6、电器部分可以手动控制与自动控制。

a)手动控制：靠人工控制

b)自动控制：靠电器程序控制来实现自动放气、自动合模、自动开模。

7、温度自控，摄氏度后，可自动恒温

倒置式橡胶硫化成型机，是将皮革（鞋帮面）半成品的鞋,套到鞋楦模上将橡胶片填充料按制鞋要求放置到位后进入机器内硫化，同时与（鞋帮面）直接压合成型的专用制鞋设备,筒高可达350mm。机器配备了电子自动程序控制装置以自动控制硫化温度及时间、自动放气，保证在达到硫化时间后自动开模。本产品采用了液压机械原理机构确保鞋硫化过程中，不会有涨模、开胶、脱胶等现象。机器操作简单、质量可靠、性能稳定，填补了国内倒置式橡鞋模压成型机行业的空白。倒置式机器鞋面清洁，能生产出高品质的长筒、中帮、低帮军警鞋劳保模压鞋。 市场分析：如今随着时间的变化，人类的进步；以前被人们所认同的冷粘鞋（传统工艺将事先做好的鞋底与鞋帮各自刷胶粘合，再通过烘箱烘干成型的鞋）已慢慢流出市场，取而代之的是模压鞋（传统的胶鞋生产工艺将事先做好的鞋帮套在钢鞋模上，在鞋底放上适量胶片，通过加温将橡胶片跟鞋帮完美融合而成型的鞋）。

模压鞋特点：耐穿，耐磨，耐高温，长期泡在水里鞋帮与鞋底不会开胶；

冷粘鞋特点：时尚品种多，最致命的就是不耐穿，下雨天走走，鞋容易开胶；

本产品的加工定制是是，成型类型是压成型，适用对象是鞋底，适用材质是橡胶，鞋类型是凉鞋，操作类型是全自动，品牌是贸隆，型号是KYD-818AM，功率是800（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是40（mm），装箱尺寸（长\*宽\*高）是20（mm），净重是50（kg），毛重是48（kg），生产能力是24（双/小时），产品类型是全新，规格是KR9506-L2