

EVA拖鞋设备,EVA拖鞋机器

产品名称	EVA拖鞋设备,EVA拖鞋机器
公司名称	东莞市鸿泰鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 成型类型:压合成型 适用对象:鞋底
公司地址	东莞市寮步镇上底村上中路1号
联系电话	18925743776 13509005358

产品详情

- 1、加大的模座设计，每站可同时生产四双鞋底，提高生产量。
- 2、直压式油压夹模设计，可自动补偿两付模具之厚度误差。
- 3、射出油压系统采用比例式流量，压力控制阀，控制射出量压力及速度可依成品状态分段设定。
- 4、射出单元配备5段p.i.d.加热控制，可快速且稳定地达到设定温度，确保成品品质。
- 5、采用自我诊断及维修功能运作监控系统，可确保掌握机器运转状态

型式	items	unit	hm-128
模位	work stations	stations	6
夹模力	clamping force	tons	180
容模空间	mould space	mm	285*520*
开模行程	opening stroke	mm	340
射出螺旋径	screw diameter	mm	60
射出容量	injection capacity	cc	600
射出压力	injection pressure	kg/cm ²	1000
射出速度	injection speed	cm/sel	10
螺旋回转数	screw rotate speed	r.p.m	0-185
温度控制	temperature control	point	4
机器尺寸	machine dimension	mm(l*w*h)	7800*5000*
机器重量	machine weight	kg	27000

本产品的加工定制是否，成型类型是压合成型，适用对象是鞋底，适用材质是塑料，鞋类型是拖鞋，操作类型是全自动，品牌是鸿泰鑫，型号是HM-128，功率是5000（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是780*500*270（mm），装箱尺寸（长*宽*高）是5000（mm），净重是26000（kg），毛重是27000（kg），生产能力是200（双/小时），产品类型是全新