

ST12固定式一氧化氮检测仪

产品名称	ST12固定式一氧化氮检测仪
公司名称	郑州贝斯特电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:贝斯特 型号:ST12
公司地址	郑州市金水区政六街22号院8号楼
联系电话	15378780826

产品详情

st12系列在线固定式气体检测变送器它可以广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。可分别检测多种气体，如：可燃性气体和o2、h2s、co、hc n、no2、so2、nh3、hcl、cl2、h2等十多种有毒气体。仪器采用隔爆结构设计，4~20ma标准信号两线制输出，可远距离传输，可直接进入dcs系统,探头具有灵敏度高、反应迅速寿命长、极化时间短等特点。

主要参数：

检测气体 可燃气体氧气一氧化碳硫化氢等有毒气体

传感器 电化学原理、催化燃烧原理

量程 详见产品列表

响应时间 小于20秒

输出信号 4~20ma标准信号两线制输出（可燃气体为三线制）总线制485输出

传输电缆 二芯屏蔽电缆（可燃气体用三芯屏蔽电缆），截面2×1.5mm²，外径φ10mm

传输距离 ≤1000m

工作电压 16~30vdc

工作电流 可燃气体为120ma，其它≤50ma

环境温度 -40~+60

相对湿度	≤ 90% r . h
湿度范围	15% - 95% rh (非凝结)
壳体	压铸铝壳体
尺寸	150mm (长) x 140mm (宽) x 70mm (高)
进线口	不锈钢防爆防水接头 (锁线径8mm)
安装方式	壁挂式 , 管装式
防爆等级	exd iict6(隔爆应用) ; exiaiiict4(本安应用)
防护等级	ip66

本产品的加工定制是是 , 品牌是贝斯特 , 型号是ST12 , 测量范围是0-50ppm , 测量对象是一氧化氮 , 测量精度是 ± 3%F.S , 电压是16 ~ 30VDC (v) , 分辨率是1ppm , 尺寸是150mm (长) x140mm (宽) x70mm (高) (mm) , 重量是0.763 (kg)