

# 上海雷磁工业PH/ORP测量控制仪PHG-21D配PHGF-27B

产品名称	上海雷磁工业PH/ORP测量控制仪PHG-21D配PHGF-27B
公司名称	杭州得聚仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海雷磁 型号:PHG-21D配PHGF-27B
公司地址	杭州市江干区弘通丁兰商业中心三幢523室
联系电话	13575673910 18958097718

## 产品详情

上海雷磁工业ph/orp测量控制仪phg-21d配phgf-27b

配phgf-27b沉入式ph发送器应用：适用于化工、炼油、冶金、制药、电站及环保等领域的水质监测主要特点：智能化仪器，可同时显示测量水样的ph值、温度值( )或温度值( )和orp值 结构特点为盘装式或墙挂式, 便于安装, 操作及维修 具有自动计算斜率和自动温度补偿功能 具有自动识别4.00、6.86、9.18三种标准溶液的功能 具有隔离输出(4~20)ma dc信号, 输出上限和输出下限可无级调整 具有自动上下限报警功能和断电数据保护功能 电子单元机箱防护等级为ip65, 可防止水的喷淋及灰尘的侵入仪器有两种组合方式：a)phg-21d型工业ph/orp计（适用于测量点和仪器距离较大的场合，最大距离20米）b)phg-21d-1型工业ph/orp计（适用于测量点和仪器距离较近的场合）配套发送器：phgf - 27、phgf - 28、phgf - 27b、phgf - 28b发送器主要技术指标:1.测量范围:orp：(-1800~1800) mvph:(0.00~14.00)pht:(-10.0~120.0) 2.电子单元基本误差：orp:  $\pm 1\text{mv} \pm 1$ 个字ph:  $\pm 0.03\text{ph} \pm 1$ 个字温度:  $\pm 0.3$  3.仪器基本误差:orp:  $\pm 10\text{mv} \pm 1$ 个字ph:  $\pm 0.05\text{ph} \pm 1$ 个字温度:  $\pm 1.0 \pm 1$ 个字4.电子单元稳定性:  $\pm 0.02\text{ph}/24\text{h}$ 5.电子单元输入阻抗: 不小于 $1 \times 10^{12}$  6.电子单元输出电流误差:  $\pm 1\%$  fs;(最大负载750 )7.被测水样温度:(0~60) 8.隔离输出信号:(4~20)ma dc, 最大负荷750 9.输出上下限:ph: 在(0~14.00)ph范围内,任意选择(其输出对应电流为4ma~20ma); orp: 在(-1800~1800) mv范围内,任意选择(其输出对应电流为4ma~20ma)10.水样流量(流通式发送器): 测量时水样(100~120) ml/min11.水样压力:(7~140) kpa12.仪器正常工作条件a)环境温度: (-5~50); b)相对湿度: 不大于90%; c)供电电源: 交流电压(220 $\pm$ 22)v, 频率(50 $\pm$ 0.5)hz; d)周围空气中无腐蚀性气体存在; e)周围无影响性能的振动存在; f)周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。13.外形尺寸(l $\times$ b $\times$ h): 144mm $\times$ 144mm $\times$ 163mm14.重量: 2.5kg

本产品的加工定制是是，品牌是上海雷磁，型号是PHG-21D配PHGF-27B