嘉兴宁波慈溪余姚供量色散X荧光光谱仪 包装指令ROHS专用检测仪

产品名称	嘉兴宁波慈溪余姚供量色散X荧光光谱仪 包装指令ROHS专用检测仪
公司名称	慈溪市坎墩甬测计量仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:江苏 型号:EDX6600
公司地址	浙江慈溪市坎墩大道809号
联系电话	86 0574 63682660

产品详情

以上价格只是为了完整信息优化，不具参考，具体实价请电话联系或者咨询旺旺！ 目 录
1.产品名称及技术指标……..……..... ……..…….....
2.仪器硬件部分主要配置……..... ……..…….....
2.1硅针半导体探测器及放大电路…….. ……..……..... 2.2
x光管.……...……..
2.3高、低压电源……..……..... 2.4
多道脉冲幅度分析器…….……...…... ……..……..... 2.5
无限制样品腔…….. ……..……..... 2.6
准直器自动切换装置…….…….. ……..…….....
2.7滤光片自动切换装置.…….. ……..…….....
2.8准直器和滤光片自由组合……..…….....
2.9工作曲线自动选择装置.…….. ……..…….....
3.专用软件mearohs2008配置…….
3.1专用rohs分析软件……
4.样品配置…….....
4.1样品腔……
4.2标样…….……...……
5．产品保修及售后服务…….……...……
1.产品名称及机型指标介绍: 1.1.产品名称及型号：（3v）能量色散x射线荧光光谱仪-------edx6600型
1.5.工作条件： ●工作温度：15-30℃ ●相对湿度：40%～50% ●电 源：ac :220v ±5v 1.6.技术性能及指标:
1.6.1.元素分析范围从硫(s)到铀(u)； 1.6.2.元素含量分析范围为2 ppm到99.99%；
1.6.3.测量时间：100-300秒； 1.6.4.rohs指令规定的有害元素（限cd/pb/cr/hg/br）其检测限度最高达2ppm；
1.6.5.能量分辨率为149±5电子伏特； 1.6.6.温度适应范围为15℃至30℃；
1.6.7电源：交流220v±5v；（建议配置交流净化稳压电源。） 1.7.产品特点
1.7.1edx6600是专门针对rohs、en71等环保指令设计得一款产品。
1.7.2打破传统仪器直线的设计，采用流线体的整体化设计，仪器时尚大方。 1.7.3采用美国最新型的si-

pin探测器，电致冷而非液氮制冷，体积小、数据分析准确且维护成本低。
1.7.4采用自主研发的ses信号处理系统，有效提高测量的灵敏度，让测量更精确。
1.7.5一键式自动测试，使用更简单，更方便，更人性化。
1.7.6七种光路校正准直系统，根据不同样品自动切换。
1.7.7多重防辐射泄露设计，辐射防护级别属于同类产品最高级。
1.7.8先进的一体化散热设计，使整机散热性能得到极大提高，保证了核心部件的运行安全。
1.7.9独有的机芯温控技术，保证x射线源的安全可靠运行，有效延长其使用寿命，降低使用成本。
1.7.10多重仪器配件保护系统，并可通过软件进行全程监控,让仪器工作更稳定、更安全。
1.7.11rohs专用测试软件，标准视窗设计，界面友好，操作方便。
1.7.12本机采用usb2.0接口，有效地保证了数据准确高速有效的传输。 2.仪器硬件部分主要配置 2.1si-pin电制冷半导体探测器:（最新型探测器） 2.1.1. si-pin电制冷半导体探测器；分辨率：149±5电子伏特
2.1.2.放大电路模块:对样品特征x射线进行探测；把探测采集的信息,进一步放大。 2.2 x射线激发装置:
2.2.1.灯丝电流最大输出：1ma； 2.2.2.属于半损耗型部件，使用寿命大于20000小时 2.3高压发射装置:
2.3.1.电压最大输出：50kv； 2.3.2.最小5kv可控调节 2.3.3.自带电压过载保护 2.4多道分析器:
2.4.1.将采集的模拟信号转换成数字信号,并将处理结果提供给上位机软件。 2.4.2.最大道数：4096；
2.4.3包含信号增强处理 2.5光路过滤模块
2.5.1降低x射线光路发送过程中的干扰，保证探测器接收信号准确。 2.5.2将准直器与滤光处整合；
2.6准直器自动切换模块 2.6.1多达6种选择，口径分别为8-1＃, 8-2＃, 8-3＃, 3＃, 1＃, 1-2＃。
2.7滤光片自动切换模块 2.7.1五种滤光片的自由选择和切换。 2.8准直器和滤光片的自由组合模块
2.8.1多达几十种的准直器和滤光片的自由组合。 2.9工作曲线自动选择模块
2.9.1自动选择工作曲线，摒弃手动选择，避免人为操作失误，将自动化和智能化
演绎得更完美，使操作更人性，更方便。 3.专用软件mearohs2008 4.1.1软件简介
专门针对rohs检测而开发，对采集的光谱信号进行数据处理、计算并报告显示测量结果。 4.1.2功能介绍
※专门应对欧盟rohs指令中六种物质涉及的五种元素cd, pb, hg, br, cr测试，测量时间为100-300秒
※操作界面简洁直观，使用方便，无需专业人士操作 如下图所示：
※可自动选择适合的校准曲线，测量更方便，更准确。
※中英文界面自动切换，并具有第三方语言订制功能 ※自动校准仪器。
※自带样品材质定性分析，防止手动用户选择错误曲线 ※多种报告形式打印。如下图所示：
※可同时显示多个光谱图
※独有的机芯温度监控技术，保证x射线源的安全可靠运行，有效延长其使用寿命，降低使用成本。
4.样品配置 标准样品用于制作工作曲线 4.1样品腔 开放式大样品腔 4.2标样 欧盟标样ec680k 纯银样品
5.产品保修及售后服务 5.1对客户方操作人员免费进行培训。
5.2安装、调试、验收、培训及技术服务均为免费在用户方现场对操作人员进行培训。 5.3正常使用，经本公司售后服务部技术人员确认属工艺或材质缺陷引起的故障，且未经拆修，仪器自验收合格之日起保修一年。 5.4产品终身维修。（客户必须有填写详细、真实的有效购买凭证，发票和保修卡等）
5.5免费提供软件升级； 5.6提供最有效的技术服务，在接到用户故障信息后，3小时内响应，如有需要，48小时内派人上门维修和排除故障

本产品的加工定制是是，品牌是江苏，型号是EDX6600