

插件色环电阻,金属膜电阻,3W,1%,10至2.2M,全系列,偏冷型号可订制

产品名称	插件色环电阻,金属膜电阻,3W,1%,10至2.2M,全系列,偏冷型号可订制
公司名称	深圳市福田区新亚洲电子市场友成电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:3W1%10R至2.2M
公司地址	中国 广东 深圳市 福田区华强北路新亚洲电子商场一期2A109
联系电话	86 0755 61685994 13510201943

产品详情

精度为1%金属膜电阻，以欧姆为单位的标称值,偏冷门型号,需订货,欢迎来电咨询:0755-61685994,朱先生

10 33 100 332 1k 3.32k 10.5k
34k 107k 357k10.2 33.2 102 340 1.02k 3.4k
10.7k 34.8k 110k 360k10.5 34 105 348 1.05k
3.48k 11k 35.7k 113k 365k10.7 34.8 107 350
1.07k 3.57k 11.3k 36k 115k 374k

11 35.7 110 357 1.1k 3.6k 11.5k 36.5k
118k 383k11.3 36 113 360 1.13k 3.65k 11.8k
37.4k 120k 390k11.5 36.5 115 365 1.15k 3.74k
12k 38.3k 121k 392k11.8 37.4 118 374 1.18k
3.83k 12.1k 39k 124k 402k12 38.3 120 383
1.2k 3.9k 12.4k 39.2k 127k 412k12.1 39 121
390 1.21k 3.92k 12.7k 40.2k 130k 422k12.4 39.2
124 392 1.24k 4.02k 13k 41.2k 133k 430k12.7
40.2 127 402 1.27k 4.12k 13.3k 42.2k 137k
432k13 41.2 130 412 1.3k 4.22k 13.7k 43k
140k 442k13.3 42.2 133 422 1.33k 4.32k 14k
43.2k 143k 453k13.7 43 137 430 1.37k 4.42k
14.3k 44.2k 147k 464k14 43.2 140 432 1.4k
4.53k 14.7k 45.3k 150k 470k14.3 44.2 143 442
1.43k 4.64k 15k 46.4k 154k 475k14.7 45.3 147
453 1.47k 4.7k 15.4k 47k 158k 487k15 46.4
150 464 1.5k 4.75k 15.8k 47.5k 160k 499k15.4
47 154 470 1.54k 4.87k 16k 48.7k 162k

511k15.8 47.5 158 475 1.58k 4.99k 16.2k 49.9k
165k 523k16 48.7 160 487 1.6k 5.1k 16.5k
51k 169k 536k16.2 49.9 162 499 1.62k 5.11k
16.9k 51.1k 174k 549k16.5 51 165 510 1.65k
5.23k 17.4k 52.3k 178k 560k16.9 51.1 169 511
1.69k 5.36k 17.8k 53.6k 180k 562k17.4 52.3 174
523 1.74k 5.49k 18k 54.9k 182k 576k17.8 53.6
178 536 1.78k 5.6k 18.2k 56k 187k 590k18
54.9 180 549 1.8k 5.62k 18.7k 56.2k 191k
604k18.2 56 182 560 1.82k 5.76k 19.1k 57.6k
196k 619k18.7 56.2 187 562 1.87k 5.9k 19.6k
59k 200k 620k19.1 57.6 191 565 1.91k 6.04k
20k 60.4k 205k 634k19.6 59 196 578 1.96k
6.19k 20.5k 61.9k 210k 649k20 60.4 200 590
2k 6.2k 21k 62k 215k 665k20.5 61.9
205 604 2.05k 6.34k 21.5k 63.4k 220k 680k21
62 210 619 2.1k 6.49k 22k 64.9k 221k
681k21.5 63.4 215 620 2.15k 6.65k 22.1k 66.5k
226k 698k22 64.9 220 634 2.2k 6.8k 22.6k
68k 232k 715k22.1 66.5 221 649 2.21k 6.81k
23.2k 68.1k 237k 732k2.6 68 226 665 2.26k
6.98k 23.7k 69.8k 240k 750k23.2 68.1 232 680
2.32k 7.15k 24k 71.5k 243k 768k23.7 69.8 237
681 2.37 7.32k 24.3k 73.2k 249k 787k24 71.5
240 698 2.4k 7.5k 24.9k 75k 255k 806k24.3
73.2 243 715 2.43k 7.68k 25.5k 76.8k 261k
822k4.7 75 249 732 2.49k 7.87k 26.1k 78.7k
267k 825k24.9 75.5 255 750 2.55k 8.06k 26.7k
80.6k 270k 842k5.5 76.8 261 768 2.61k 8.2k
27k 82k 274k 866k26.1 78.7 267 787 2.67k
8.25k 27.4k 82.5k 280k 882k6.7 80.6 270 806
2.7k 8.45k 28k 84.5k 287k 909k27 82
274 820 2.74k 8.66k 28.7k 86.6k 294k 910k27.4
82.5 280 825 2.8k 8.8k 29.4k 88.7k 300k
931k28 84.5 287 845 2.87k 8.87k 30k 90.9k
301k 953k28.7 86.6 294 866 2.94k 9.09k 30.1k
91k 309k 976k29.4 88.7 300 887 3.0k 9.1k
30.9k 93.1k 316k 1.030 90.9 301 909 3.01k
9.31k 31.6k 95.3k 324k 1.530k1 91 309 910
3.09k 9.53k 32.4k 97.6k 330k 2.230k9 93.1 316
931 3.16k 9.76k 33k 100k 332k 31.6 95.3
324 953 3.24k 10k 33.2k 102k 340k 32.4
97.6 330 976 3.3k 10.2k 33.6k 105k 348k

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是3W1%10R至2.2M，种类是常规，性能是通用，材料是金属膜，制作工艺是合成式，外形是圆柱形，标称阻值是10R至2.2M，允许偏差是±1%，温度系数是100PPM-200PPM，额定功率是3（W），功率特性是大功率，频率特性是高频，产品性质是热销，营销方式是代理