DL15终点滴定分析仪 22

产品名称	DL15终点滴定分析仪 22
公司名称	芜湖艾瑞特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:22 型号:DL15终点滴定分析仪
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商国际商贸城东四街2B-1020
联系电话	86-05535843238 18755359457

产品详情

描述
3步得到您需要的分析结果
第一步: 从仪器内置的方法库中选择测试方法根据您的应用，从内置的方法库中选择方法。这些方法的所有参数经根据该类样品的测试要求进行了优化，因此没有必要进一步对这些方法进行修改。但，如果您需要加快滴定程，您所需要做的仅仅是修改方法中的1个参数（控制参数由 « normal » 改成 « fast » ）。对于某些比较关键的，这个参数也可修改为 « cautious » 。同时，您也可以根据您自己的想法修改方法中的所有参数。
第二步: 将样品杯固定到滴定臂上操作人员只需将样品向上插入固定环- 无需拧紧任何部件。一旦您第一次开始使用mettler toledo的样品杯紧固部件，您就会发现它的简便性，它将极大地节省您的时间。 第三步: 按 <<run>>(运行)键只需按面板上绿色的 « run » 键，即可启动您的滴定分析。第一次按 « run » 键将显您上次运行的方法号；第二次按 « run » 键将启动该方法。dl15将提示您输入样品重量或体积，并通过一个在线形显示引导您获得准确的结果。

规格	
终点滴定	具有 (mv/ph信号的滴定分析, 恒电流极化的滴定分析)，1个或2个终点
滴定管驱动器数量	1个
样品转换器选件	rondolino自动进样滴定台
控制输入/输出口	具有，如连接凯氏定氮仪
连接电脑	标准配置了电脑的接口，但暂不可以连接
语言	英、德、法、意大利、西班牙语

传感器/滴定剂存储器	具有
传感器输入	ph/mv电极接口, pt1000温度电极接口, 恒电流极化电极接口, 参比电极接口
密码保护	常规操作/专家2种模式
卡尔费休滴定	不具有
统计（最大样品数）	具有 (最多对100个样品进行统计)
简短描述	那些通过终点滴定来测量酸的含量（酸度）或/和碱的含量（碱度），以及或/和ph值测量的理想仪器

本产品的加工定制是否，品牌是22，型号是DL15终点滴定分析仪，类型是电位滴定仪，电源电压是220（V），环境温度是0-100（℃），装箱数是23