

上海贸创电气MCZD自动滴定仪

产品名称	上海贸创电气MCZD自动滴定仪
公司名称	上海贸创电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:MC 型号:MCZD自动滴定仪
公司地址	中国 上海市宝山区 上海市宝山区水产路2600弄67号101
联系电话	86 021 60510607/65893883 15800561319

产品详情

mczd自动滴定仪自动滴定仪为实验室提供一套方便可靠的常规分析装置。通过微计算机的控制，能在短时间内准确检出滴定终点、打印分析结果和曲线图。适应于各种无机、有机滴定分析，可进行酸碱滴定、氧化还原电位滴定、络合滴定、非水溶液滴定、光度滴定、沉淀滴定等。内存八个滴定文件，操作方便。独特的控制机能，滴加量根据电位梯度自动改变，从而精确测出拐点。能设定标准浓度运算公式或用户专用运算式，两个或以上拐点时也能按不同运算式进行浓度计算。由于存储了滴定数据，测量结束后修改参数，进行再分析。 mczd自动滴定仪配用的滴定管为组合式设计，容易更换。一台主机可连接四个滴定管，进行多试剂定量滴定。加接自动样品转换器后，能连续测试八个不同样品；或与高位电脑及电子天平连接，实现自称量到数据管理的自动化。 适配的选购件还包括各类电机、光度检测器、绘图打印机、以及测定水份用卡尔-费歇尔容量滴定器等。 广泛应用于无机及有机化工羧酸产品、电力行业油品酸值、钢铁工业、药品和食品、电镀工业、有机合成、塑料、陶瓷、水质分析、燃料及油品分析等。

二、技术特性：

滴定方式	电位滴定
控制方法	自动控制滴加量
终点检测	预设终点电位或预设拐点
显示	20位，液晶显示
运算功能	自动浓度计算（八种公式）：统计计算：自动ph校正
打印机	热敏点阵式，21位
滴定管	标准20毫升，分度2微升，精度±0.02毫升
搅拌机	电磁搅拌，0-800转/分
滴定模式	试滴定、样品滴定、试剂标准滴定、静态滴定、卡尔-费歇尔容量滴定

本产品的加工定制是是，品牌是MC，型号是MCZD自动滴定仪，类型是自动滴定仪，电源电压是220（V），环境温度是1-40（ ），装箱数是1，自动滴定仪是自动滴定仪