

# 双五点热封梯度仪 北方路通

产品名称	双五点热封梯度仪 北方路通
公司名称	石家庄市路航科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北方路通 型号:RTD-R2 温度范围:室温 ~ 250 ( )
公司地址	中国 河北 石家庄市长安区 中山东路661号
联系电话	86 0311 85281171

## 产品详情

### 产品介绍

#### rtd-r2 双五点热封梯度仪

本品可一次测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜在一定热封速度、热封压力和五种热封温度下热封参数。

热封材料的熔点、热稳定性、流动性及厚度不同，会表现出不同的热封性能，其封口工艺参数可能差别很大。使用该机可准确、高效获得最佳热封性能参数。

#### 一.特征

- 一次试验可获得双组热封梯度试样，效率加倍
- lcd大屏幕液晶显示，试验参数一目了然
- 六组独立的温度p.i.d.温度控制系统
- 组合温度、梯度设定，试验效率提高五倍
- 控制系统对试验环境p.i.d.参数再学习 · 加热元件特殊制造，温度均匀、寿命长 · 系统压力调节方便且高精度控制 · 热封时间微电脑细分，计时高精度 · 全套进口气动元件，性能稳定可靠 · 热封控制独到设计，科学合理 · 并具独立打印功能，且可与计算机进行通信 · 专业软件支持，成组数据统计、分析、打印 · 机械操作设计体贴入微，人机交互友好

## 二.技术指标

热封温度：室温 ~ 250 热封压力：0.05mpa ~ 0.7mpa

热封时间：0.1s ~ 999.9s

温控精度：±0.2 温度梯度：20 气源压力：0.7mpa热封面：40 mm × 10 mm × 5块外形尺寸：526(l)mm × 430(b)mm × 450(h)mm电源：ac 220v 50hz净重：51kg

## 三.应用标准

qb/t 2358 ( zby 28004 )、astm f2029、

ybb 00122003

## 四.仪器配置

标准配置：主机、脚踏开关、微型打印机

可选件：专业软件、通信电缆

注：气源用户自备

本产品的品牌是北方路通，型号是RTD-R2，温度范围是室温 ~ 250 ( )，适用范围是本品可一次测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜在一定热封速度、热封压力和五种热封温，发货期限是3