高级梯度触摸式基因扩增仪

产品名称	高级梯度触摸式基因扩增仪
公司名称	北京恒奥德仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒奥德 型号:HA-TC-5000
公司地址	中国 北京市海淀区 北京市海淀区阜成路42号院6c211室
联系电话	86 010 51658042/57196682 18911231089

产品详情

高级梯度触摸式基因扩增仪 型号；ha-tc-5000

英国techne ® 是热循环pcr仪的其中一个始创者，也是全球领先供应商之一。在pcr研究方面已经超过20多年的历史。温度控制方面精准，稳定。 techne的ha-tc-5000属于大容量梯度pcr，性价比高，8个peliter，使控温，升温更加精准，应用软件可组合其他系列pcr串联，使多台主机联合使用。技术参数：

型号 ha-tc-5000样品容量: 0.2ml 96样品容量: 0.5ml 60384孔 加热块 有原位板 有热块温度 100到115oc梯度范围 20 ° c - 70 ° c最大梯度 30 ° c (384 加热块为16 ° c)温度范围 4 ° c - 99 ° c每个热块的peltier单元 850oc时的热块温度均一性 <±0.3 ° c最大变温速率 3.0 ° c/秒可选热盖温度，压力可调 100 到115oc编程 触模式显示屏图形显示器 实时图形热盖启用/停用 有过温停机保护 有程序数量 50 或 500 (带卡)密码保护 有停电后的自动重新开始 有pc连接功能 rs232/rs485外部尺寸l x w x h (mm) 420 x 220 x 260

主要特点：

储存卡: smartmedia 存储卡是对程序内储存器的补充，具有安全性和灵活性。*梯度范围20 ° c - 70 ° c，最大梯度30 ° c。*quad circuit技术：每个加热块含有8种peliter，被4块独立的温度电热调节器控制均匀的传送到每个加热块，确保准确控制tc-5000线性梯度。*通用加热块规格：可互换加热块，使加热块可在几秒钟内不需要任何工具得以更换.（60×0.5ml,96×0.2ml,96×0.2ml用于裙边板，384微孔板或原位平板。*设定压力，可编程加热盖。*通过gensoft软件进行pc控制，可在www.techne.com上免费升级。*ha-tc-5000 是一个可联网装置，可以与techne系列的其他基因扩增仪连接到一台pc。*业经证明的记录: 20多年的基因扩增仪设计经验保证了techne tc-5000可满足所求的各种程度的规范要求。*图形显示: ‘ 实时 ’ 图形显示器可在程序运行的同时显示样品温度情况，包括梯度的上下限。这种图实时显示你的实验状态。*触模式显示屏: ha-tc-5000装有独特的115 x 90mm触摸屏幕，方便用户的编程操作。*优异的加热速度: 最大加热速度为3 ° c/秒

，50°c时加热块均匀度为±0.3°c，有或没有梯度...绝不打折扣!*宽线性梯度:
市场上的最大线性梯度循环仪，30°c的最大梯度，使您可在一次实验中优化操作规范。*梯度计算器:
梯度计算器功能可显示每列试管的温度。这保证重现实验重现性。

www.51658042.com

北京恒奥德仪器仪表有限公司

联系方式：010-51658042/51760331/51717696 手机
：15010245973/15313176001/15313175998 联系人：凡经理 地址 :
北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6c-211 传真 ：010-51717696
邮箱 ：hadgs2009@163.com 网址
：http://www.51658042.com。http://www.had200911.cn
:http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
qq : 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514

本产品的加工定制是是，品牌是恒奥德，型号是HA-TC-5000，容量是0.2ml96（ml），温度范围是4°C-99°C（°C），尺寸是60×0.5ml,96×0.2ml,96×0.2ml（mm），重量是10（kg），适用范围是应用软件可组合其他系列PCR串联，使多台主机联合使用。，特点是储存卡*:SmartMedia存储卡是对程序内储存器的补充，具有安全性和灵活性。