

6815层间绝缘测试仪|6815匝间绝缘测试

产品名称	6815层间绝缘测试仪 6815匝间绝缘测试
公司名称	东莞市塘厦禾一电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:层间绝缘测试仪 品牌:HONESTY
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市塘厦镇清塘北街19号
联系电话	0086-076982012606 13215365008

产品详情

东莞禾一电子仪器有限公司www.dghonesty.cn

专注优质测试、测量仪器及服务；

三菱化学仪器电阻率计总代理

qq:121718963 电话13215365008 吴先生

邮箱：hy@dghonesty.cn

6815线圈层间绝缘测试仪/匝间耐压测试仪

层间短路(层间耐压)测试仪，适用于各种线圈类产品包括：变压器，电感，马达，继电器，喇叭音圈，电磁阀等产品生产线上检测或上述零件买家进料检验用。可检出：

- 1.漆包线生产上的不良(针孔现象)；
- 2.各种线圈类产品在生产加工过程中漆包线受到损伤的产品。

特性:

最高5000v测试电压

非破坏性分析

中英文操作介面

完全可程式化连续测式

波形学习简易,测试快速

提供多种介面,可做各种不同之应用

系统提供统计与列印功能

线圈品质保证最佳利器

线圈类产品的应用非常广泛,有变压器、马达、发电机、汽机车站火线圈、继电器、电磁铁、滤波器及各式各样的电感及线圈,几乎所有的电子、电器产品都得使用到它。然而线圈类元件在制程方面,无法如一般电子元件一样,自动化生产,而且现有的漆包线,在制程上也无法达到100%的品质保证,因而在制程中难免会有不良的情况发生

目前一般厂家,大多采用静态电器特性检查方式来作为线圈产品的检测方法,然而如上所提及的线圈产品,经常都用在高温高压的状况下,如果因为漆包膜破裂而产生的问题,使用静态电器特性检查方式是无法检验出来

6815系列产品是利用高压谐振的方式,以高速ad取得谐振波,再做波形比对,当线圈因为承受不了高压冲击产生放电现象时,其谐振波将会产生变化,仪器就能将问题产品分辨出来,进而达到品质保证的功效

精密波形比对杜绝不良品

6815系列产品能提供面积比,面积差比,电压时间差等波形比对功能,并可利用游标选取比对的范围,因而能涵盖各元件间电器特性差异所产生的波形差异,将不良品精准的检查出来

6815系列产品列由于能提供不同谐振模式的选择,因而能适用各式各样的线圈产品,视线圈类产品品质保证的最佳利器

应用范围

变压器、马达、发电机、汽机车点火线圈、继电器、电磁铁、滤波器、各式电感及线圈

规格说明

测试功能	记忆体
总面积比对	可记忆200组资料
面积差比对	电源供应
波形比对	115/230vac \pm 10%可切换电压输入
颤抖数	60/50hz
脉冲电压	配件
200~5000v可程式电压	2端点高压端子测试夹
精准度 \pm 2%	远端控制线
量测时间	电源线
基本测试时间50ms	使用手册
测试通道	工作温湿度
2端点测试接点	摄氏 0 ~40
显示及音效	相对湿度 rh 75%
解析度320*240圆形液晶显示萤幕	尺寸(宽*高*深)
pass/fail led灯号显示	435*130*525mm
内建扬声器	
输出/输入介面	重量
远端控制介面	7700 8kg(不含配件)
rs-232介面	
列印介面	

本产品的加工定制是是，类型是层间绝缘测试仪，品牌是HONESTY，型号是TF-6815，电压范围是0~500 0 (V)，扫频范围是100 (MHz)，尺寸是43.5*13.0*52.5 (cm)，适用范围是变压器、马达、发电机、汽机车点火线圈、继电器、电磁铁、泸波器、各式电感及线圈子