

杭州五强WQ4828数字存储晶体管图示仪 全新

产品名称	杭州五强WQ4828数字存储晶体管图示仪 全新
公司名称	汕头市澄海区立丰检测仪器店
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:晶体管图示仪 品牌:杭州五强
公司地址	广东汕头市西门老国道
联系电话	86 0754 85894642/13729295423 13923934342

产品详情

数字存储：本机可以存储10幅图形，也可以通过usb接口无限量存储至电脑。可以保存为特定文件格式，也可以保存为jpg、bmp等图片格式。保存在电脑上的数据可以通过打印机打印图片也可以通过usb接口下载至仪器。

安全： 停止状态切断集电极电源及基极电压、电流输出，确保操作人员、被测器件及仪器安全。

显示界面： 640 × 480 tft彩色液晶显示器，友好的人机界面。

同步显示： 高速usb通信可以在测试器件的同时将图形同步显示在电脑屏幕上，使显示界面大小得到了无限的扩展。

参数显示： 自动测量并显示电压、电流、 μ 、gm测量值及各种设置参数。

配对挑选： 可以同时显示一幅静态图形和一幅动态图形，方便对两个器件进行直观地配对。

快速筛选： 可以设置某种条件下某个参数的上、下限值，被测参数超出该范围时会声光报警提示。

通信接口： usb.

技术参数：

y轴系统：

1. 集电极电流：

wq4828: 20 μ a/div ~ 1a/div , 最大10a

1. 二极管反向漏电流: 0.02 μ a/div ~ 1 μ a/div

x轴系统 :

1. 集电极电压vce: 10mv/div ~ 50v/div , 最大500v

2. 基极电压vbe: 50mv/div ~ 1v/div

3. 二极管反向耐压vd: 100v/div ~ 500v/div , 最大5000v

阶梯电流 :

wq4828: 0.2 μ a/级~ 0.1a/级 , 最大1a

阶梯电压 : 10mv/级~ 1v/级 , 最大10v。

扫描电源 :

1. 集电极扫描电压(dc/ac)峰值 :

wq4828: 10v(10a) , 50v(2a) , 100v(0.5a) , 500v(0.1a)

1. 二极管反向电压 : 5000v(5ma)

最大功耗 : wq4828: 100w

外形尺寸 : 320 (长) \times 210 (宽) \times 400 (高) mm

重量 : 约25公斤

本产品的加工定制是否 , 类型是晶体管图示仪 , 品牌是杭州五强 , 型号是WQ4828