

# 齿轮跳动检查仪，齿跳仪，齿轮跳动仪偏摆仪，偏摆检查仪，偏心仪

产品名称	齿轮跳动检查仪，齿跳仪，齿轮跳动仪偏摆仪，偏摆检查仪，偏心仪
公司名称	宁波坤宁机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上量 型号:0.3 - 2mm1-6mm
公司地址	浙江宁波市江东区中兴路184号
联系电话	86 0574 87926638 13065666106

## 产品详情

齿轮跳动检查仪的用途：齿圈径向跳动  $f_r$ ，在齿轮一转范围内，测头在槽齿内或齿轮上，与齿高中部双面接触，测头相对于齿轮轴线的最大变动量。为此，齿圈径向跳动的检查是借具有原始齿条形的测量头时行。检查时，将装在芯轴上的被检查齿轮，因定在仪器两顶针间，把具有原始齿条齿形的测量头，依次插入齿轮的齿间内，并用指示表示出测量头位置对齿轮转动轴线的跳动量。  
用于检查6级或6级以下精度圆柱，圆锥外齿合齿轮及蜗轮蜗杆的径向跳动或端面跳动。

被测齿轮模数0.3 - 2mm 1-6mm	齿轮最大直径150mm 300mm
测架转动范围 $\pm 0^\circ$	指示表分度值0.001mm
仪器示值变化在10次测量过程中，不大于下列规定：测光滑表面 ：测齿轮： 不用杠杆 用杠杆 不用杠杆1um 2um 3um	

本产品的加工定制是否，品牌是上量，型号是0.3 - 2mm1-6mm，被测工件最大直径是150mm300mm，精度是0.01，测量长度是150，适用范围是300