

# 划痕硬度试验仪 天圣 239

产品名称	划痕硬度试验仪 天圣 239
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:天圣 型号:239
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

## 产品详情

德国仪力信 (erichsen)239型划痕硬度试验仪有两个型号选择：239/i，239/ii为台式仪器：239/i

滑板由手驱动；239/ii

滑板由电力驱动，故在整个移动过程中可保证速度恒定，此外，该型号的划痕工具会自动升降。

### 划痕硬度试验仪 的详细介绍

德国仪力信 (erichsen)239型 划痕硬度试验仪目的和应用：239/i，239/ii型划痕硬度试验仪用于测试表面涂层的抗划痕损伤能力。在测试表面涂层，如油漆、清漆、塑料等时，划痕必须划穿基材。有以下划痕头可供选择：a) 划痕头符合clemen标准，2° 碳化物凿状工具。b) 划痕头技术上相当于iso 1518和def 1053；meth 14标准，1mm碳化物球状刀头。c) 划痕头符合vw标准，碳化物刀具有特殊的几何形状。测试原理：样板通过夹紧轨固定在滑板上。在滑板上面，有固定在两个金属座上的带划痕工具和法码的运动杆。所需的划痕力（1-20n）通过沿着杆移动砝码来设置，杆上有设置刻度。在开始试验前，将测试工具降低到样板上，然后往前推以产生一个划痕，在回程中将工具提起。样板可向一侧移动，故可进行一系列不同压力设置的划痕试验，用这种方法可测出刚好将涂层划破到基材时的所需的力。技术数据：

长:  
510  
mm

宽:  
180  
mm

高:  
200  
mm

	239/i 约7. 6kg2 39/ii 约9. 5kg
	230v , 50 hz ( 用于 239/i i
	1~20 n
	长: 最大 150 mm
	宽: 最大 90 mm
	材料 厚度 : 最大 20 mm (样 片必 须平 坦)

本产品的加工定制是否，品牌是天圣，型号是239，测量范围是20mm