

# 代理批发美国环球UNIVERSAL宇宙牌J-10同心度测量检查仪

产品名称	代理批发美国环球UNIVERSAL宇宙牌J-10同心度测量检查仪
公司名称	苏州美方机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:美国环球 型号:KK1-10
公司地址	苏州市吴中区东环南路999号中博科技园A栋415
联系电话	86-051265681381 18915555630

## 产品详情

苏州美方机电专业代理进口同心度测量仪，欢迎广大新老客户前来咨询！

美国环球同心度测量仪规格及详细的说明如下：a-10标准精度或高精度,主轮规格,量表规格和其他配件两种精度均可追溯到国际标准 (n.i.s.t.), 测量标准量规可保证精度在  $3\mu\text{m}$  (.00016") 以内。高精度可保证精度在  $2\mu\text{m}$  (.00008 ") 以内。技术参数直径夹住范围：1/8" to 1" (3mm to 25mm)内直径夹住范围：3/32" to 1/2" (1mm to 12mm)工件长度：3" (76mm)标准精度： $4\mu\text{m}$  (.00016 ")高精度： $2\mu\text{m}$  (.00008 ")长度：8.5" (216mm)宽度：4.5" (114mm)重量：4.5 lbs. (2.0 kg.)g2-10美国环球universal同心度仪黑色标准型精度：3um金黄色高精型精度：1.5um型号：g2-10/g2-10p适用直径：3.2 - 25mm适用长度：4.7-102mm重量：2.2kg

hl系列同心度仪, 主轮规格, 量表规格和其他配件两种精度均可追溯到国际标准 (n.i.s.t.), 测量标准量规可保证精度在  $4\mu\text{m}$  (.00016") 以内。高精度可保证精度在  $2\mu\text{m}$  (.00008 ") 以内。技术参数直径夹住范围：hl-10: 1/16" to 1" (1.5mm to 25mm) hl-20: 3/8 " to 2" (10mm to 50mm) hl-40: 3/4 " to 4" (20mm to 104mm) 内直径夹住范围：n/a 工件长度：hl-10: 30" (762mm) hl-20: 30" (762mm) hl-40: 24" (610mm) 标准精度： $4\mu\text{m}$  (.00016 ") 高精度： $2\mu\text{m}$  (.00008 ") hl-40 除外 长度：hl-10: 24.5" (622mm) hl-20: 24.5" (622mm) hl-40: 24.5" (622mm) 宽度：hl-10: 5.5" (140mm) hl-20: 5.5" (140mm) hl-40: 5.5" (140mm) 重量：hl-10: 24.5 lbs. (11.1 kg.) hl-20: 26.5 lbs. (12 kg.) hl-40: 7.5 lbs. (3.5 kg.)

k2系列同心度测定仪美国 universal 产品特点:标准杠杆表支架垂直量表支架导轨末端支架产品应用选择同心度仪需要确认三个部分：标准精度或高精度,主轮规格,量表规格和其他配件两种精度均可追溯到国际标准 (n.i.s.t.), 测量标准量规可保证精度在  $4\mu\text{m}$  (.00016") 以内。高精度可保证精度在  $2\mu\text{m}$  (.00008 ") 以内。技术参数直径夹住范围：k2-10: 1/8" to 1" (3mm to 25mm)k2-20: 3/8 " to 2" (10mm to 50mm)k2-40: 3/4 " to 4" (20mm to 102mm)内直径夹住范围：k2-10: 3/32" to 1/2" (1mm to 12mm)工件长度：k2-10: 4" (102mm)k2-20: 6" (152mm)k2-40: 8" (203mm)标准精度： $4\mu\text{m}$  (.00016 ")高精度： $2\mu\text{m}$  (.00008 ") k2-40 除外 长度：k2-10: 10.5" (267mm)k2-20: 12.5" (318mm)k2-40: 14.5" (368mm)宽度：k2-10: 4.5" (114mm)k2-20: 4.5" (114mm)k2-40: 6" (152mm)重量：k2-10: 4.9 lbs. (2.2 kg.)k2-20: 6.4 lbs. (2.9 kg.)k2-40: 11.2 lbs. (5.1 kg.)\*

产品外形和参数如果更改可能不会另作通知，请在订购前确认

本产品的加工定制是否，品牌是美国环球，型号是KK1-10，测量精度是1.5u，外形尺寸是见实物（mm），重量是见实物（kg），适用范围是不限