

圆度仪，真圆度仪，江浙沪圆度仪

产品名称	圆度仪，真圆度仪，江浙沪圆度仪
公司名称	上海道勤检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:weier 型号:weier3000
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢2099室
联系电话	021-61527719 13681875378

产品详情

产品简介

rs系列圆柱度仪分为0系列和5系列，在结构上，0系列r向无光栅，在功能上，0系列比5系列少了直径和锥度的测量功能。5系列采用的是多要素测量，测量结果准确。

在精度控制方面，rs圆柱度仪采用的是精密气浮轴承为测量基准，各轴采用进口精密光栅计数，整机性能达到国家二级精度要求，部分产品型号的精度可达到国家一级标准。

测量功能

0系列：圆度、圆柱度，单一要是测量同轴度、同心度、平行度、垂直度、跳动、圆柱体母线直线度、圆柱体端面跳动、平面度、缺口剔除、波纹度、谱分析、波宽/波高分析

5系列：圆度、圆柱度、锥度、直径，多要素测量同轴度、同心度、平行度、垂直度、跳动、圆柱体母线直线度、圆柱体端面跳动、平面度、缺口剔除、波纹度、谱分析、波宽/波高分析

应用行业

机械行业、汽配业、轴承行业、电机行业、大专院校及计量室等

产品配置表

型号 rs385c圆柱度仪{推荐型}

机台结构

分体式

一体机

回转轴系(气浮主轴)			
一级精度	$\pm 0.0125 \mu\text{m}$	二级精度	$\pm 0.025 \mu\text{m}$
三级精度	$\pm 0.05 \mu\text{m}$	四级精度	$\pm 0.075 \mu\text{m}$
承重	23kg	承重	43kg
承重	65kg	回转直径	260mm
回转直径	320mm	回转直径	600mm
转速	1.5-8转可调		
立柱系统			
行程	320mm	电动驱动	
钢制立柱体		大理石立柱体	
光栅分辨率	$0.5 \mu\text{m}$	直线度	$0.2 \mu\text{m}/100\text{mm}$
立柱对轴心线平行度	$1 \mu\text{m}/320\text{mm}$		
横向系统			
光栅分辨率	$0.05 \mu\text{m}$	电动驱动	
手动驱动	-		
传感器(电感传感器)			
量程	$600 \mu\text{m}$	最小分辨率	$0.01 \mu\text{m}$
圆周采样点	16384点/圈		
附件			
电脑		电脑桌	-
过滤器组件		定标块	
精密调心调平工作台	150	精密调心调平工作台	180
精密调心调平工作台	240	标准玻璃半球	
直径标准件		精密二号卡盘	
精密三号卡盘		精密四号卡盘	
测针	2	测针	1
测针	4		
备注：	代表标配	代表选配	- 代表不可选

本产品的加工定制是是，品牌是weier，型号是weier3000，测量精度是0.001，外形尺寸是2100（mm），重量是1000（kg），适用范围是圆度检测,真圆度检测