

定制 盘式连续干燥机 圆盘式干燥机 食品饲料专用盘式干燥机

产品名称	定制 盘式连续干燥机 圆盘式干燥机 食品饲料专用盘式干燥机
公司名称	常州市春来制药机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:春来 型号:PLG1200/6
公司地址	天宁区郑陆镇粮庄村
联系电话	0519-88902850 13606113582

产品详情

产品介绍

产品信息商品名称：盘式连续干燥机商品型号：plg1200/6型

商品品牌：春来 商品货号：clqg商品颜色：客户要求 材料组成：客户要求
常州市春来制药机械有限公司 专业制造盘式连续干燥机二十年，行业领先

常州春来干燥是专业生产盘式连续干燥机的厂家，拥有精湛的制造工艺，供应盘式连续干燥产品，销售热线13606113582,13515283038欢迎联系。

plg系列盘式连续干燥机

产品概述：

盘式连续干燥器是一种高效的传导型连续干燥设备。其独特的结构和工作原理决定了它具有占地面积小、配置简单、操作控制方便、操作环境好等特点，广泛适用于化工、医药、农

产品加工等行业的干燥作业。在各行各业使用实践中深受好评。现生产制造常压、密闭、真空、2200、3000四种，a(碳钢)、b(接触物料部分均布不锈钢)、c(在b的基础上，增加蒸汽管钢，筒体和盖顶内衬不锈钢)。三种材质，干燥面积4~180m²，共几百种型号的系列产品。全套的种辅助设备，可满足用户对各种物料进行干燥的需要。

工作原理：

湿物料自加料器连续地加到干燥器上部第一层干燥盘上，带有耙叶的耙臂作回转运动使耙臂连续地翻抄物料。物料沿指数螺旋线流过干燥盘表面，在小干燥盘上的物料被移送到外缘，在大干燥盘外缘，在大干燥盘上物料向里移动并从中间落料口落如下一层小干燥盘中。大小干燥盘得以连续地流过整个干燥器。中空的干燥盘内通入加热介质，加热介质形式有饱和蒸汽、导热油等。加热介质由干燥盘的一端进入，从另一端导出。已干物料从最后一层干燥盘落到壳体的底层，由排湿口排出。湿份从物料中逸出，由设在顶盖上的排湿口排出，真空型盘式干燥器的湿气由设在壳体上的排湿口排出。从底层排出的干物料可直接包装。通过配加翅片加热器、溶剂回收冷凝器、袋式除尘器、包装机等辅机，可提高其干燥的生产能力，干燥膏糊状和热敏性物料，可方便地回收溶剂，并实现连续操作。

性能特点：

(一)调控容易、适用性强

通过调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶型式和尺寸使干燥过程达到最佳。

每层干燥盘皆可单独通过入热介质或冷介质、对物料进行加热或冷却，物料温度控制准确。

物料的停留时间可以精确调整。

物料的流向单一、无返混现象，干燥均匀、质量稳定、不需要再混合。

(二)操作简便、容易

干燥器的开车、停车操作非常简单。

停止进料后，传送物料垢耙叶能很快地排空干燥器内的物料。

通过特殊的大检视门的视镜，可以对设备内进行很仔细的清洗和观察。

(三)能耗低

料层很薄，主轴转速低，物料传送系统需要的功率小，电耗少。

以传导热进行干燥，热效率高，能量消耗低。

(四)操作环境好，可回收溶剂，粉尘排放符合要求

常压型：由于设备内气流速度低，而且设备内湿度分布上高下低，粉尘很难浮到设备顶出的尾气中几乎不含有粉尘。

密闭型：配备溶剂回收装置，可方便地回收载湿气体中的有机溶剂。溶剂回收装置简单、易爆、有毒和易氧化的物料，可用氮气作为载湿气体进行闭路循环，使之安全操作。特别适用于有毒物料的干燥。

真空型：在真空状态下操作的盘式干燥器，特别适用于热敏性物料的干燥。

(五)安装方便、占地面积小

干燥器整体出厂，整体运输，只需吊装就位，安装定位非常容易。

由于干燥盘层式布置、立式安装，即使干燥面积很大，占地面积也很小。

技术特性

(一)干燥盘

设计压力：一般为0.4mpa，最大可达1.6mpa。

最高使用压力：一般 0.4mpa，最高可达1.6mpa。

加热介质：蒸汽、热水、导热油、干燥盘温度100 时使用热水加热，100 ~ 150 时用户过热蒸汽加热，150 ~ 320 时用导热油加热，> 320 时可采用电、导热油、熔盐等。

(二)物料传送系统

主轴转速：1~10转分，电磁或变频无极调速。

耙臂：每层干燥盘上有2~8支固定在主轴上的耙臂。

耙叶：绞接在耙臂上，能随盘面上下浮动保持接触，有多种形式。

碾滚：对易结块和需要粉碎的物料，在适当位置配加碾滚，可以强化传热和干燥过程。

(三)壳体有常压、密闭、真空三种型式

常压型：圆筒或八棱柱型，有整体和对开两种结构。加热介质进出口主管道可以在壳体

密闭型：圆筒型壳体，能承受5kpa内压，加热介质进出口主管道可以在壳体内，也可以

真空型：圆筒型壳体，设计压力为0.1mpa，加热介质进出口主管道在壳体内。

(四)空气加热器

一般在蒸发量较大的情况下使用，以增强干燥效率。

适应物料：

干燥 热解 燃烧 冷却 反应 升华

有机化工产品 无机化工产品 医药、食品 饲料、肥料

技术参数

工艺流程图

产品展示

盘式连续干燥机

盘式连续干燥机

售后服务

关于我们

常州市春来制药机械有限公司是中国干燥行业资深重点企业，地处人杰地灵的江南鱼米之乡——焦溪镇开发区，公司以诚信笃实、科技创新的形象享誉市场，成为中国干燥、制药设备行业的一颗璀璨明珠。

公司本着质量第一、信誉至上的经营宗旨，以客户的要求作为质量的内控标准，采用科学管理模式，质量实行iso9000标准，形成一整套完善的质量管理体系。优质的产品，迅速的交货期，做到每一个客户满意这是我们的永恒的承诺。

“春来干燥”牌系列产品畅销全国二十几个省市的千余家企业，产品质量与性能均达到国内外先进水平，深受用户的欢迎和信赖。近年来，我公司与中国科学院、清华大学、南京大学等科研院所保持紧密合作，确保产品的不断更新和开发干燥系列、混合系列、制粒系列、制药化工设备系列新产品，并对每个新产品都有严格的检测手段和一整套科学管理程序。

这是一个充满竞争的时代，“春来人”执着追求，卓越的信誉，一流品质

。“春来人”不懈努力，真诚关注您的需要，全心全意为您服务。“春来人”奋力拼搏，扬民族志气，创知名品牌。

春来宣言：要是您不满意我们的服务，请您告诉我们；要是您满意我们的服务，请您告诉朋友。

企业精神：求实、创新、奋发、进取。

企业宗旨：重质量精益求精、讲信誉一诺千金。

经营理念：今天的质量、明天的市场。

质量方针：以市场为导向、顾客满意为宗旨、不断改进、达行为先进。

服务宗旨：您的满意是我们永恒的追求。

联系方式

常州市春来制药机械有限公司

地址：江苏省常州市武进区郑陆镇粮庄桥

联系人：薛先生电话：0519-88902850

手机：13515263038

传真：0519-88909087

电子邮箱：czchunlai@126.com

本产品的加工定制是是，品牌是春来，型号是PLG1200/6，操作方式是连续式，适用物料是多种可用，应用领域是 有机化工产品 无机化工产品 医药、食品 饲料、肥料，传热面积是4.9 (m²)，功率是1.1 (kw)，外形尺寸是外径1850mm高3028mm (m)，规格是PLG1200/6,盘式干燥机，干燥面积是4.9m²