

灯具防风罩 GRT - 402A

产品名称	灯具防风罩 GRT - 402A
公司名称	广州格瑞检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:格瑞GRT 型号:GRT-402A
公司地址	广州市番禺区大石街东联村工业区中心北路43号 102
联系电话	18929539360 18929537950

产品详情

grt - 402a型灯具防风罩功能概述：灯具防风罩根据iec60598.1/gb7000.1附录d的要求适用于灯具的正常工作
和异常工作下温升试验。防风罩底面为实心木板、其余面为双层金属网板，网板间距为150mm，通风率
约40%；防风罩内安装有适用于各种灯具安装的安装板、挡光板；所有安装板、网板喷成黑色无光漆；
内部共有16路电源、每路2个插座共32个插座，电源控制柜置于防风罩外左侧，控制柜每路电源均有调压
器调节、电压指示、电流指示及短路保护等功能。一、防风罩规格防风罩功能参数：防风罩外层尺寸：6
000mmx3000mmx2150mm（可根据客户要求定做其他尺寸）防风罩内层尺寸：5700mmx2700mmx2000m
m（可根据客户要求定做其他尺寸）防风罩推拉门：双扇，单扇尺寸：1900mmx450mm防风罩网
板孔径：2mm防风罩网板通风率：41%防风罩网板厚度：1mm。防风罩框架型式：采用网板材料冲压
成型，不影响通风率。防风罩表面喷涂：黑色无光漆。感温片：15x1，黄钢片。防风罩多功能安装支
架：采用钢质方管与角钢组合，可方便安装台灯安装板、壁灯安装板、吸顶灯安装板；顶部中间安装有
可收放挡光帘。台灯安装板：I型，1600mmxw600mmxh600。壁灯安装板：平板，1600mmxw600mm。挡光
板：平板，1600mmxw600mm。吸顶灯安装板：1600mmxw600mm（安装普通吸顶灯、背面有安装吊灯的吊
钩）。11000mmxw600mm（安装长尺寸吸顶灯）。安装板
与安装框架的安装方式：挂钩式安装、吸顶灯安装板为插槽式安装。底板规格：16300mmxw3300mmxh150
mm,撬木地板安装在方木组的地笼上。穿线管：80穿线管，线管从地板底下穿过，引出室外，电源线
及热电偶线各一路。电源插座：16a万能插座。

本产品的加工定制是是，品牌是格瑞GRT，型号是GRT-402A，规格是GR-402A，适用范围是灯具产品温
升测试用，类型是灯具检测设备