

优价供应扬力JM36-250吨闭式双点压力机

产品名称	优价供应扬力JM36-250吨闭式双点压力机
公司名称	广陵区德裕冲床销售部
价格	面议
规格参数	类型:压力机 品牌:YANGLI/扬力 型号:JM36-250
公司地址	江苏 扬州市广陵区 霍桥邱卜村（扬力集团老厂前200米）
联系电话	051487465926 13852578887

产品详情

138 5257 8887

高效服务，缩短设备等待时间！

品质稳定，降低机器维护成本！

价格合理，颠覆传统销售模式！

优势在线，提供冲床故障咨询！

jm36/jmd36系列龙门型双点高性能压力机

整机结构合理，造型美观，能满足结构复杂零件的工艺需要；机身采用整体钢板焊接结构，具有较高的刚度和强度；气动摩擦离合器与制动器；滑块导向采用八面直角导轨导向；液压过载保护装置；进口双联电磁阀；国际品牌plc控制；电子凸轮与机械凸轮控制器双回路控制；国际品牌的按钮、指示灯、交流接触器、空气开关等控制件；jd31m系列滑块与主传动之间采用导柱导套结构，jc31m系列无导柱导套结构；jd31m系列主润滑采用定时定点定量稀油自动润滑系统，jc31m系列主润滑采

用定点定量电动浓油润滑； 可选配：气垫、快速换模装置、光电保护装置。

		jm36-110	jm36-160	jm6-200	jm36-250	jm36-315	
		jmd36-110	jmd36-160	jmd36-200	jmd36-250	jmd36-315	
公称力	kn	1100	1600	2000	2500	3150	
公称力行程	mm	5	6	7	8	8	
滑块行程	mm	180	200	250	280	280	
行程次数	固定	min-1	50	45	35	30	25
	可变		35-65	30~55	25-45	20-35	20-30
最大装模高度	mm	400	450	500	550	600	
装模高度调节量	mm	90	100	110	120	120	
工作台板尺寸（前后×左右）	mm	680×1650	760×1850	840×2200	920×2300	1000×2400	
工作台板厚度	mm	130	150	170	180	190	
滑块底面尺寸（前后×左右）	mm	580×1360	660×1580	740×1850	820×2000	900×2100	
模柄孔尺寸（直径×深度）	mm	3 - 60×70	3 - 60×75	3 - 60×90	3 - 60×90	3 - 70×95	
立柱间距离	mm	1750	1970	2300	2500	2600	
侧面开孔尺寸（前后×高度） （从工作台板上平面算起）	mm	650×350	700×380	800×420	860×470	900×500	
工作台板上平面距地面距离	mm	950	970	1000	1100	1120	
主电机功率	kw	15	18.5	22	30	37	
气垫（选配）	个数		2	2	2	2	
	顶出力	kn	55	80	100	125	125
	顶出行程	mm	70	80	90	100	100
	顶出面积	mm	370×520	420×620	470×720	520×820	520×820
外形尺寸（前后×左右×高）	mm	2250×2370	2480×2590	2680×3120	2880×3370	3220×3520	
		×3500	×3610	×3930	×4280	×4580	
净重	kg	18000	22000	31000	37000	47000	

本产品的类型是压力机，品牌是YANGLI/扬力，型号是JM36-250，主电机功率是30（kw），重量是37000（kg），公称压力是2500（kn），滑块行程是280（mm），行程次数是20-35（次/min），工作台尺寸是800*2000（mm），动力类型是电动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是4小时内响应48小时到达现场