

便携式二氧化氮检测仪KHF-1-NO2

产品名称	便携式二氧化氮检测仪KHF-1-NO2
公司名称	成都科普达科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:科普达 型号:F-1-NO2
公司地址	四川省成都市金牛区四川省成都市金牛区金府路 5 9 3 号 8 栋 3 单元 2 4 层 1 3 号
联系电话	86-02861286418 18980046562

产品详情

功能简介便携式二氧化氮检测仪khf-1-no2，是一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的仪器。检测仪为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；便携式二氧化氮检测仪khf-1-no2采用嵌入式微控制技术，菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，具有多种自适应能力；使用液晶汉字显示器，直观清晰；小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。便携式二氧化氮检测仪khf-1-no2检测仪外壳采用聚碳酸酯材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高，耐高温、耐腐蚀，手感较好。便携式二氧化氮检测仪khf-1-no2适用于检测环境空气中有毒有害气体的浓度，广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有效地预防中毒事故的发生。便携式二氧化氮检测仪khf-1-no2基本参数外形尺寸：108mm×61mm×40mm重量：135g传感器类型：电化学式(可燃气为催化燃烧式)检测范围：0-200ppm;分辨率：1ppm;温度检测：本机具有实时温度显示功能时间显示：本机具有年、月、日和时钟显示功能背光：有高亮度白色背光报警方式：声、光、振动报警声音报警 100db以上(10cm)光报警

红色led工作模式：连续工作(可燃气20个小时左右，其他气体三个月以上)温度范围：-20~50 湿度范围：0~95%(rh)无冷凝仪器充电时间：3~5小时 充电电压：dc5v(直流)便携式二氧化氮检测仪khf-1-no2大屏幕图形液晶显示屏中文显示界面,直观方便同时显示被测气体浓度、现场环境温度和实时时钟显示故障及欠压指示屏幕显示可旋转180度，可方便不同习惯者使用便携式二氧化氮检测仪khf-1-no2紧凑设计人体工学设计，握感舒适、操作简单双层优质塑料外壳，外层为软橡胶，防滑、密封、坚固耐用体积小，重量轻，便于携带便携式二氧化氮检测仪khf-1-no2三重报警清晰多频声音报警全方位闪光报警振动报警便携式二氧化氮检测仪khf-1-no2usb接口及数据记录可以保存3000条报警记录及其日期和时间，可按键查看或者通过usb接口将数据传输至计算机，可进一步分析上位机软件，可设置报警点，标定，以及读取、打印、保存报警记录等便携式二氧化氮检测仪khf-1-no2大容量电池1500mah大容量锂电池，大大提升设备续航时间usb接口充电，充分器通用，充电方便电池欠压提示便携式二氧化氮检测仪khf-1-no2维护方便模块化传感器，便于维护、更换开机自动校准，减小检测误差开机自动检测，具有先进的自诊断和自修复功能便携式二氧化氮检测仪khf-1-no2 www.cdkpd.com

本产品的加工定制是否，品牌是科普达，型号是F-1-NO2，测量范围是0-200PPM，测量对象是二氧化氮，测量精度是1PPM，电压是0(v)，分辨率是1PPM，尺寸是108*61*40(mm)，重量是0.135(kg)，电

源是0