

二氧化氮检测仪,一体式二氧化氮检测报警仪,二氧化氮气体分析仪

产品名称	二氧化氮检测仪,一体式二氧化氮检测报警仪,二氧化氮气体分析仪
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:IGD3-A-NO2
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!

销售热线:0755-26805651/13603095283

一体式二氧化氮检测报警仪,二氧化氮气体分析仪,二氧化氮检测仪产品特点

*二氧化氮检测仪采用进口的微处理器控制器

*量程规格,用户可根据实际要求而定。

*220v ac交流电源供电

*二氧化氮检测仪现场浓度显示,声光报警

*反应速度快,测量精度高

*输出信号:二线制4-20ma模拟信号输出(可选)

继电器输出（可选）

rs485总线输出（可选）

*传感器高浓度保护功能

*二氧化氮检测仪具有自动校准功能，减小测量误差

一体式二氧化氮检测报警仪,二氧化氮气体分析仪,二氧化氮检测仪技数参数

测量气体：空气中二氧化氮检测（<http://www.szxhr.com.cn/products/237.html>）

工作原理：电化学式

测量范围：0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm(可选)

分辨率：0.1ppm

检测方式：扩散式

响应时间：25秒

检测精度： $\pm 3\%$ f.s

长期连续工作

报警指示：报警灯、声音

输出信号：二线制4-20ma模拟信号输出（可选）

继电器输出（可选）

rs485总线输出（可选）

工作环境：温度-40 ~ 50 ；湿度 < 95%rh（非凝露）

工作电压：220v ac交流电源供电

防护等级：ip66

结构材料：压铸铝

更多二氧化氮检测仪详情请登录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是IGD3-A-NO2，测量范围是0-100ppm(可选)，测量对象是空气中二氧化氮，测量精度是 $\pm 3\%F.S$ ，分辨率是0.1ppm，电源是AC220V