

# 平面磨床磁性分离器 54 ( mm )

产品名称	平面磨床磁性分离器 54 ( mm )
公司名称	济宁市鑫煤矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 入水口直径:54 ( mm ) 出水口直径:52 ( mm )
公司地址	济宁市高新区第七工业园
联系电话	86-05372581398 13791711049

## 产品详情

### 平面磨床磁性分离器特点

根据冷却液中杂质形态和含油情况可选胶辊型磁分器及梳齿型磁分器胶辊型磁分器根据现场具体情况可选电机内置型与外置型为方便吸附在磁分器表面上的杂质充分掉落，胶辊型磁分器内部磁体可设计成磁力由强渐弱的结构，只有外筒转，减省动力消耗，梳齿型磁分器表面可选加刮板排屑机构以便排除杂质；为更好排干水分，梳齿型磁分器还可选加液位控制开关或时间继电器以使减速电机断续运转为方便客户使用入水可设计成上入水或后入水，出水可设计成左右及下出水单机流量从25升/分到1000升/分减速电机电压为三相380或220伏，减速电机可按用户要求放置在左右任一侧。

平面磨床磁性分离器 能够有效去除冷却液中的铁质，无滤材消耗。方便安装，可与其他形式过滤器组合使用。磁体根据客户要求可采用铁氧体、钕铁硼。

平面磨床磁性分离器应用领域：特别适合于数控机床，放电加工机床，磨床和其它在加工过程中产生含铁微粒的冷却液使用场合。

销售热线：18653785930 座机：0537-2357222

阿里旺旺：jnsxwgk qq：2570683124 联系人：徐西克

邮箱：2570683124@qq.com

网址：<http://www.jnxwjx.com/>

本产品的加工定制是是，入水口直径是54 ( mm )，出水口直径是52 ( mm )，流量是15 ( L/min )，磁感应强度是56 ( Gs )，品牌是鑫煤，型号是56