

灌缝机专用电加热保温软管.灌缝软管.灌缝机沥青输送软管

产品名称	灌缝机专用电加热保温软管.灌缝软管.灌缝机沥青输送软管
公司名称	深圳市鑫煌尚自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:进口防腐蚀耐高温高压材料 类型:原料输送 品牌:鑫煌尚
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹤坑桥洞恒圣发工业园7栋二楼
联系电话	13682310780

产品详情

xhs灌缝机专用软管是我公司特引进国外技术,经过多年的研究与实践,为广大客户打造的一种专用软管。具有防水.耐磨.发热快.耐腐蚀.抗拉扯.弯曲半径小.保温效果好.电压适应范围宽等优点。

采用德国进口内胆,并设有多层防护,可承受高温高压在250度与120公斤以上,弯曲半径小于250mm。

采用进口发热丝与进口保温棉绕制,具有发热快.热量均匀.保温效果好等优点(表皮温度低于35度)。

设有多层防水保护与绝缘防护(防水等级ip65,绝缘阻值不低于6.8兆欧)。。

软管外套采用耐磨阻燃材料。

内径.长度与主要参数可根据客户要求定制。

此系列软管可广范应用于公路养护.建材制造.石油.石蜡.高温油.沥青.热熔胶.食品饮料.医药.各种化学气体输送等多个行业。

技术参数：

型号： xhs-g-p
材料： 进口内胆,单或多层304不锈钢编织
内径大小： $\varnothing 8$ - $\varnothing 32$
工作电压： 24v-380v
最大工作压力： 15mpa
操作温度范围： 20-250
i环境温度范围： -20-50

温度传感器： k型，pt100，ni120(三种可选)
绝缘值： 1000v测式为6.8兆欧
防水等级： ip65
最大加热功率： 80w-300w/米
阻燃等级： v0级
最小弯曲半径： 25cm
两端连接方式： 英/美制活络头
重量： 0.8-2kg/米

本产品的材质是进口防腐蚀耐高温高压材料，类型是原料输送，品牌是鑫煌尚，适用机械是灌缝机，型号是XHS-G，规格是M8-M38