

# 潜水推进器叶轮 低速推流器叶轮

产品名称	潜水推进器叶轮 低速推流器叶轮
公司名称	南京如克环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚胺脂 类型:污水处理 品牌:如克
公司地址	南京市六合区新篁工业园
联系电话	025-57540908

## 产品详情

### 潜水推进器叶轮 低速推流器叶轮

如克专业生产污水处理设备：潜水搅拌机、污水泵、曝气机、机械格栅、刮泥机、输送机、滗水器、深井泵、污水处理一体化、污水处理设备、环保设备、砂水分离机等产品

混合搅拌系列潜水推进器适用于各种水处理工艺和工业进程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。qjb型潜水推进器可在下列条件下正常连续运行：1、最高介质温度不超过40℃、介质的pH值在5-9.3、介质密度不超过115kg/m<sup>3</sup>、潜水推进器长期潜水运行，潜水深度一般不超过20米

qjb型潜水推进器的选型注意事项 qjb型潜水推进器的选型是一项比较复杂的工作，选型的正确与否直接影响设备的正常使用，作为选型的原则就是要让搅拌机在适合的容积里发挥充分的搅拌功能，一般可用进速来确定。根据污水处理厂不同的工艺要求，搅拌机最佳进速应保证在0.15~0.3m/s之间,如果低于0.15m/s的进速则达不到推进搅拌效果,超过0.3m/s的进速则会影响工艺效果且造成浪费。所以在选型前首先确定潜水推进器运用的场所，如：污水池、污泥池、生化池；其次是介质的参数，如：悬浮物含量、粘度、温度、pH值；还有水池的形状、水深等。qjb型潜水推进器所需的配套功率是按容积大小、搅拌液体的密度和搅拌深度而确定的，根据具体情况采用一台或多台搅拌机。

qjb型潜水推进器的安装系统 qjb型潜水推进器的专用安装系统可在无需排出池中污水的情况下，能快速安装和拆卸潜水搅拌机。当池深h < 4米时建议采用安装系统。潜水搅拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节，而且在水平面内可绕导杆旋转的最大角度为±60°。起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。当池深h > 4米时建议采用安装系统，需在池底做一混凝土基础（或钢结构底座）。起吊系统底座、钢绳固定架和导向底座与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。潜水推进器安装系统用导向钢绳替代导杆，具有运输方便、现场安装

简单等特点。该系统从根本上避免了由于运输引起导杆弯曲、变形有而影响正常使用的情况，并有效改善了池深过深情况下，由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶（如图）的安装条件下更显得操作方便可靠。客户定货时，请提供池深h及池型图，以便厂方加工时确定导杆或导向钢丝的尺寸。安装系统的材质采用不锈钢（或碳钢）制造。安装系统中除导杆或导向钢丝、起吊底座外，多台qjb推进器可共用一套起吊装置（用户有特殊要录除外）。安装系统只适用池深 $< 4\text{m}$ ，机型为qjb0.85/8-260/3-740c和qjb1.5/6-260/3-980c搅拌机，其中-1可在水平方向和垂直方向进行调节；安装系统、 $4\text{m}$ ，导杆可沿水平方向绕导杆轴线旋转，最大转角 $-60^{\circ} \sim +60^{\circ}$ 。当池深大于4米时，应在导杆中间增加一支撑架；支撑架和下托架与池壁、池底均用钢膨胀螺栓固定，无需预留孔；qjb型潜水推进器的安装系统材质采用不锈钢和碳钢防腐供选择；

本产品的材质是聚胺脂，类型是污水处理，品牌是如克，适用机械是潜水推流器，型号是QDT，规格是13071506