

变频器 富士电梯专用变频器 三碁矢量变频器

产品名称	变频器 富士电梯专用变频器 三碁矢量变频器
公司名称	上海三碁电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:电梯专用 品牌:SANCH/三碁 产品系列:G11S
公司地址	上海嘉定区金沙江西路1555弄
联系电话	021-69515275 13989502020

产品详情

台湾sanch/三碁s3500系列电梯专用变频器（诚招全国一级代理及海外代理）

产品规格：三相380v 5.5kw-37kw

产品功能特性：

s3500系列变频器系三碁电气为电梯曳引机专门开发的一款高性能矢量控制专用变频器，可以满足载人电梯、货梯、扶梯、建筑升降机等所有种类的电梯控制要求，舒适性安全性均媲美国际一流产品，是欧美、日本产品的最佳替代，三碁已成为中国高端变频器高品质变频器的代名词，得到越来越多国内外客户的广泛认可。产品的各项功能、性能指标经权威检测机构测试，均达到或超越国际一流品牌。

- 一、高性能的矢量控制模式，电流响应500hz，速度控制精度+0.01%。
- 二、高启动转矩，即使在低速0.3hz也能实现200%的高启动转矩。
- 三、强大的过载能力，额定电流200% 10秒。
- 四、可控制感应电机及同步电机，可应对多种pg反馈信号。
- 五、采用长寿命的电子器件设计。
- 六、可配套三碁电气的电梯控制主控板组合成电梯一体机变频器，方便用户维护使用。
- 七、安装及参数设定简单方便、易学易用。

savch-三碁变频器全系列产品使用说明书、操作手册请登录三碁官方网站<http://www.sanch.net>下载。

品质及使用寿命：

所有电子材料均符合rohs标准，98%以上电子料采用欧洲、美国、日本国际知名电子材料厂商产品，所有来料均经过严格的品质测试及供应商资质承认，所有物料均由厂家或厂家正式授权代理商供货，绝无任何电子市场采购的物料，产品各项性能指标均经过严格的实验室测试，所有产品生产销售使用环节均采用电子代码管理，产品设计使用寿命8-10年。通过ce认证。

技术支持及服务保障：

本公司全国各地直属20个办事处均有专业的技术人员全天候提供技术咨询及完善的售前、售后服务，有办事处区域提供24小时服务，偏远地区48小时内由就近办事处或代理销售机构服务响应，用户可随时联系三碁电气办事处或拨打全国客服中心400-6161619免费电话提出服务需求，产品质保期18个月，质保期内免费服务，非品质原因及超质保期产品服务费用由三碁总部服务中心仅按成本费统一报价，杜绝乱收费，所有维修品配件均采用全新原装材料，杜绝二手材料。

代理商支持：

本公司生产基地根据每月出货量及全国代理商预估计划，动态调整库存量，充分保障各规格库存，同国内外服务优良的知名大型物流配送机构签订长期合作，及时准确的把货物送至指定收货地，可替代代理商直接向国内客户发货；铺货支持、广告支持、技术支持、培训支持、优质的产品，完善的服务，合理的价位，强大的品牌推广使代理商只需把资源投入到销售环节，其他一切交由我们来完成，欢迎有代理意愿的朋友考察加盟！

用户使用建议：

变频器的使用寿命及使用效果同温度、电压、电流、负载、环境密切相关；良好的环境、及时的维护能让产品发挥更佳的效能，为用户节省更多的资源创造更多财富，使用前要注意主回路电源线路要连接牢固，设备充分接地，使用稳定的电源，闪电、雷击、过高过低电压均会损害电子产品器件，机械负载故障要及时排除，长期使用要注意定期清洁风扇、风道及变频器内部异物，清洁维护需专业的人员操作，长期不使用再次使用时要检查后通电30分钟以上再启动，有故障或使用问题及时联系我司服务中心。

本产品的应用范围是电梯专用，品牌是SANCH/三碁，产品系列是G11S，型号是S3800-4T11G，额定电压是三相AC380-440（V），适配电机功率是11（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是电流矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是厂家直销，额定电流是24（A），功率是11KW，用途是电梯调速控制，封装是原厂