

# PFE电梯节能装置 电梯制动单元 电梯回馈制动单元

产品名称	PFE电梯节能装置 电梯制动单元 电梯回馈制动单元
公司名称	深圳市金顺隆科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:电梯专用 品牌:IPC 产品系列:PFE
公司地址	深圳市福田区新洲二街新洲南村31栋B502
联系电话	0755-83869851

## 产品详情

pfe电梯节能装置

### 产品介绍

pfe电梯节能装置，应用于垂直升降电梯，将电梯运行过程中产生的再生能量回收到电网，重新利用。一般节电率在20~45%之间。 pfe电梯节能装置，不改变电梯原有的控制方式，并且与电梯原来的系统“互为冗余”，确保电梯安全运行。 pfe电梯节能装置是目前国内唯一通过：国家电梯质量监督检测中心、广东省特种设备检测院、上海市特种设备检测院和深圳电子产品质量检测中心安全检测的电梯节能产品。

### 应用场合

适用于各类型垂直电梯节能应用。

产品特点-1cl滤波技术：thd小于5%-柔性pwm技术：输出波形更完美-多项独创技术：兼容多种品牌电梯-智能软件算法：节能效果最大化

## 型号规格

pfe-02-011nd c	220	11	15	15	340	2.5	1.5
pfe-02-018nd c	220	18.5	24	24		4	1.5
pfe-02-022nd c	220	22	39	39		6	1.5
pfe-02-030nd c	220	30	44	36		10	1.5
pfe-02-037nd c	220	37	49	49		10	1.5
pfe-02-045nd c	220	45	55	55		10	1.5
pfe-04-011nd c	380	11	8	8	600	2.5	1.5
pfe-04-018nd c	380	18.5	14	14		2.5	1.5
pfe-04-022nd c	380	22	17	17		4	1.5
pfe-04-030nd c	380	30	23	22		4	1.5
pfe-04-037nd c	380	37	28	28		6	1.5
pfe-04-045nd c	380	45	34	34		6	1.5

本产品的应用范围是电梯专用，品牌是IPC，产品系列是PFE，型号是PFE，额定电压是220380（V），适配电机功率是11-45（kW），外型是铁壳，营销方式是代理