厚膜平面片状厚声2010 5% 100R大功率贴片电阻 (可售样)

产品名称	厚膜平面片状厚声2010 5% 100R大功率贴片电阻 (可售样)
公司名称	深圳市嘉源盛业电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:UniOhm/厚声 型号:20105%100R
公司地址	深圳市福田区华强北街道深南中路佳和华强大厦4层4C155室
联系电话	13530347921 13510907957

产品详情

1.贴片电阻的特性 ·体积小，重量轻； ·适应再流焊与波峰焊； ·电性能稳定，可靠性高；
·装配成本低，并与自动装贴设备匹配； ·机械强度高、高频特性优越。

2.贴片电阻封装与功率的关系 贴片电阻的封装与功率关系如下表： 封装 额定功率@ 70 ° c
最大工作电压(v) 英制(inch) 公制(mm) 常规功率系列 提升功率系列 0201 0603 1/20w / 25 0402 1005 1/16w / 50 0603 1608 1/16w 1/10w 50 0805 2012 1/10w 1/8w 150 1206 3216 1/8w 1/4w 200 1210 3225 1/4w 1/3w 200 1812 4532 1/2w / 200 2010 5025 1/2w 3/4w 200 2512 6432 1w / 200 注：电压= √ 功率x电阻值(p=v2/r)
或最大工作电压两者中的较小值

本产品的加工定制是是，品牌是UniOhm/厚声，型号是20105%100R，种类是力敏，性能是通用，材料是薄膜，制作工艺是合成式，外形是平面片状，标称阻值是100R，允许偏差是±5%，温度系数是PTC，额定功率是0.5（W），功率特性是小功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是代理