

# 恒温恒湿空调机组，组合式空调箱

产品名称	恒温恒湿空调机组，组合式空调箱
公司名称	苏州德康冷暖工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德康 型号:DKHF08
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路44号（石湖科技创业园内）
联系电话	0512-67580587 13174108428

## 产品详情

### 机组各功能段介绍

#### 1，混合段

功能：新，回风混合用。设计有新风口和回风口，可根据客户需求配调节风阀手动或电动调节新风回风比例。

2，初效段功能：供空气初效过滤用，采用无纺布作滤料或热粘合纤维作滤料。有袋式和折叠式两种。

#### 3，中效段

功能：供空气中效过滤用，采用无纺布作滤料或热粘合纤维作滤袋。有袋式和折叠式两种。

#### 4，高效段

功能：供空气高效过滤用，采用高效过滤器，可供100级--30万级净化室，净化效率达到99.99%。

#### 5，表冷段

功能：供空气冷却干燥用，有4,6,8排管表冷供客户选用。冬季可通过热水加热用。

#### 6，热盘管段

功能：供空气干燥用，有2,4,6,8排管表冷供用户选择，夏季可通过冷水冷却用。

## 7, 电加热段

功能：采用电加热，耗电量较大，但大多的场合没有热水和蒸汽，比较适合大多场合。

## 8, 加湿段

功能：供空气加湿用，可选用电极加湿，蒸汽加湿，高压喷雾加湿，湿膜加湿，电热加湿等。

## 9, 喷淋段

功能：可做空气加湿，除尘用，用冷水时，对空气有冷却作用，有两排，三排管可供选择，内置挡水板。

10, 风机段功能：供输送空气用，内设双进风离心机，分水平送风与上下送风，可配置变频器，实现无级调节风量，并可根据环境温度的变化自动调节空调机组送风量，达到节能效果。

## 11, 中间段

功能：在过滤器，表冷段，消音段等功能段前面，为了维护和检修方便，有必要加中间段。

## 12, 挡水板段

功能：挡住表冷器产生的冷凝水，让冷凝水不会被空气带走，以免产生飞水现象。

## 13, 消声段

功能：采用阻式，阻抗复合式消声器或金属微孔消声器，减少风机噪音。可降低噪音10-20db(a)左右。

## 14, 热回收段

功能：回收房间里排出去的能量，夏天起到回收房间的冷量，冬天起到回收房间里的热量，起到节能的作用。有全热回收，潜热回收，蒸汽回收等。

## 15, 转轮除湿机段

功能：配置除湿转轮，再生用加热器，再生排风机和驱动电机等，它属于干式除湿，重复再生吸湿，无需补充吸湿剂。专门用于需要除湿的场所，除具有干燥空气作用外，还具有杀菌，排除异味，净化空气的作用。对制药，食品，生化，电子等产品尤为适用。

组合式空调机组系列，有十几种功能段，用户可根据需要，任意选择组合。

## 微电脑控制系统

采用先进的高速嵌入式微处理器，性能远高于同行业中使用的单片机。

主板采用smt表面贴装工艺，结构紧凑，发热量低，抗干扰能力强。

主板预留一个串口，能快速地从pc电脑直接下载程序，方便程序升级和硬件的扩展。

才用485通讯传输技术，数据传送距离远且信号不衰减，可以达到1200米，如果加一个中继器，通讯距离可以达到3000米以上。

内置机组简易操作使用说明书，以使用户查阅。

可随时查看各点实际温度，以及可查询开关量输入，继电器输出，并可随时修改设定温度。还可以显示一个小时和一天的温度曲线。

可以查询当前故障和历史故障。具有故障的统计功能，可以用来分析机器的不稳定部分，以便加以完善。可以按故障号，故障次数和故障出现时间三种方式来查询历史故障。

有远程遥控开停机，一次定时开停机，以及每周定时开停机，每天最多可定开停机器3次。

有多种显示画面风格，可根据自己的喜好设置显示画面。

支持多种语言在线切换。

风冷热泵冷热水组合式模块机组水管道连接安装示意图：

以上的参数，规格仅供用户参考，组合式水冷型恒温恒湿空调机组需根据用户安装场所进行选择合适的产品功率，规格等参数，我方可免费为您提供设计选方案。

若有意向，请联系郑先生：13174108428

本产品的加工定制是是，品牌是德康，型号是DKHF08，类型是精密空调，用途是需控温，净化的场所，控温范围是15 -30 ，流量压力是选定，风量是8000（m<sup>3</sup>/h），制冷量是49.3（kw）