

闪蒸干燥机—博兰特XSG-4旋转闪蒸干燥机

产品名称	闪蒸干燥机—博兰特XSG-4旋转闪蒸干燥机
公司名称	常州市博兰特干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:博兰特 型号:XSG-4
公司地址	武进区郑陆镇查家村
联系电话	0519-88910887 13815038887

产品详情

该系列干燥机是我厂吸收国外先进设备和技术基础上，开发的用来干燥膏糊状、滤饼状和触变性、热敏性粉粒状物料的新型干燥设备。

本厂设有实验样机，可为客户进行各种物料的干燥实验，提供数据和协助选型。

工作原理：热空气切线进入干燥器底部，在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场，膏状物料由螺旋加料器进入干燥器内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、摩擦及剪切力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎与热空气充分接触、受热、干燥。脱水后的干物料随热气流上升，分级环将大颗粒截留，小颗粒从环中心排出干燥器外，由旋风分离器和除尘器回收，未干透的大颗粒物料受离心力作用甩向器壁，重新落到底部被粉碎干燥。

干燥机特点：

- 1、旋流，流化，喷动及粉碎分级技术的有机结合；
- 2、设备紧凑，体积小，生产效率高，连续生产，实现了：“小设备，大生产”。
- 3、干燥强度大，能耗低，热效率可达70%以上。
- 4、物料停留时间短，成品质量好，可用于热敏性物料干燥。
- 5、负压或微负压操作，密闭性好，效率高，清除环境污染。

本产品的加工定制是是，品牌是博兰特，型号是XSG-4，适用物料是陶瓷类，功率是11.5（kw），外形尺寸是4000X3000（mm），水分蒸发量是25——70（kg/h），进风量是3000（m3/h），属性是属性值