

波峰焊锡机报告

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 波峰焊锡机报告 |
| 公司名称 | 深圳市斯明特电子设备有限公司 |
| 价格 | 60000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:SIMT 波峰数:2 型号:SM-PC-300 |
| 公司地址 | 中国广东深圳市宝安区松岗潭头东路斯明特工业园 |
| 联系电话 | 0755 - 27134357 13530887718 |

产品详情

整机技术参数

| | |
|-----------------|--------------------|
| pcb板可调宽度 | max.50-300mm |
| pcb板运输高度 | 750 ± 50mm |
| pcb板运输速度 | 0-2.0m / min |
| pcb板运输角度 (焊接倾角) | 3-7度 |
| pcb板运输方向 | l r/r l (可选) |
| pcb板上元件高度限制 | max.100mm |
| 预热区长度 | 1300mm |
| 预热区数量 | 2 |
| 预热区功率 | 10.5kw |
| 预热区温度 | 室温--250 可设置 |
| 加热方式 | 红外 |
| 冷却区数量 | 1 |
| 冷却方式 | 离心风刀上下对流冷却 |
| 适用焊料类型 | 无铅焊料/普通焊料 |
| 锡炉功率 | 12kw |
| 锡炉溶锡量 | approx.300kg |
| 锡炉温度 | 室温--320 、控制精度 ± 1 |
| 温度控制方式 | p.i.d+ssr |
| 整机控制方式 | 三菱plc+电脑控制 |
| 助焊剂容量 | max5 . 0l |
| 助焊剂流量 | 10-100ml/min |
| 喷雾方式 | 日本smc无杆气缸 + 台湾漆宝喷头 |
| 电源 | 3相5线制 380v |
| 启动功率 | max.23kw |
| 正常运行功率 | approx.6.0kw |

| | |
|------|-------------------------|
| 气源 | 4-7kg/cm2 |
| 机架尺寸 | l2800 × w1200 × h1650mm |
| 外型尺寸 | l3480 × w1300 × h1650mm |
| 重量 | approx.750kg |

本产品的品牌是SIMT，波峰数是2，型号是SM-PC-300，驱动形式是自动，电流是交流，产品别名是波峰焊锡机，预热区长度是1300（mm），锡炉温度是室温-350（ ），锡炉容锡量是350（kg），控温方式是P.I.D+SSR，启动功率是29KW（KW），正常运行功率是7KW（KW），重量是1500（kg），动力形式是自动，焊接角度是3-7，用途是PCB焊接