

真地单通道摆闸 智能摆闸

产品名称	真地单通道摆闸 智能摆闸
公司名称	北京真地佳业信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 出入口机类型:智能摆闸 样式:摆闸
公司地址	北京市海淀区八里庄路62号院1号楼11层1235
联系电话	13910775011

产品详情

产品简介:

尺寸： 168 × 600 × 1050mm

材质： 304不锈钢/喷塑

通道宽：小于900mm

通行方式:单向/双向

读写方式:ic卡/id卡/磁卡/条码

- 1:设备具有自报故障提示功能,方便用户的维护及使用
- 2:设备具有通行指示和通道指示功能（室外超高亮度）
- 3:设备具有常开按键功能（按下按键闸机永远处于开闭状态）
- 4:设备具有断电摆臂自动摆开，上电自动闭合功能，符合消防要求
- 5:设备具有线路自检功能
- 6:设备具有非发闯入报警功能

7:设备具有三重防夹保护功能

8:控制进出/自由进出模式可任意调节

9：自动关闸/延时关闸（时间可调）可任意调节

10:具有远距离控制开关功能，以满足用户的特殊需求及消防安全需求

11:具有标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成

11:具有计数功能（可选）

主要参数：

温度范围：-15 ° ---+70 ° 工作模式：单向/双向（可调节）

电源电压：ac220 ± 10% v,50hz 相对湿度:<95 %

驱动电机：直流电机30w/24v 摆门运行时间:约2s

通信接口：rs485 输入接口：开关信号（com口为地）

本产品的加工定制是是，出入口机类型是智能摆闸，样式是摆闸，感应类型是自动感应，出入方向是单向，适用场所是超市，性能是可锁定，材质是不锈钢，外形尺寸（长*宽）是168 × 600 × 1050MM