

# 工业用无传动 金属探测器 诚招代理

产品名称	工业用无传动 金属探测器 诚招代理
公司名称	临朐县云通电子设备经营部
价格	面议
规格参数	别名:金属检测器 材质:控制箱金属壳传感器用塑料壳 品牌:云通
公司地址	山东 临朐县 山东省东城街道西竹寺沟村
联系电话	05363694436 13561405820

## 产品详情

输送带宽度(mm)	检测金属大小(直径mm)	传感器长(mm)	传感器宽(mm)	传感器高(mm)
-500	10	800	300	400
-650	15	1000	--	420
-800	20	1200	--	470
-1000	25	1400	--	500
-1200	30	1600	--	550
-1400	35	1800	--	600
-1600	40	2000	--	650

云通电子是专门生产工业用金属探测仪的厂家，gjt-1f型金属探测仪对于铁矿石产生的物料效应具有很好的抑制作用。能够有效识别铁矿石中的有害金属，主要应用于铁矿厂、烧结厂、选场、破碎站等场合，保护破碎机和辊压机等设备。gjt-2f型金属探测仪主要用于普通物料，应用范围比较广，检测精度高。该金属探测仪检测灵敏度高，工作稳定可靠，耗电少，安装简单，能够全天候工作，控制箱具备防水，防尘结构，独立安装。传感器采用优质塑料板制作防水防尘，使用寿命长。

运输采用木质包装箱，保证了整机运输中的安全。

该金属探测仪自售出之日起，整机保修一年，由人为因素造成的损害适当收取材料费。

附件：随机有信号传输电缆线一根(5m),产品使用说明书一份。

1f和2f型金属探测仪的区别:

gjt-1f型金属探测仪主要应用于有色金属矿山，例如炼铁厂、烧结厂等,可抑制物料品位60%左右的磁性矿石所产生的"物料效应"。有效排出物料中的有害金属。

gjt-2f型金属探测仪应用在煤炭、热电、石料厂、塑料加工厂、及各种工业用金属探测的场合，应用范围比较广，特别是对大块有害金属有非常好的检测效果。

窗口式金属探测仪和板式金属探测仪的区别:检测原理相同，区别在于板式金属探测仪安装在输送带的底部，不受物料高度的限制，安全便携。在物料高度小于或等于20cm时，检测效果最好。

窗口式金属探测仪安装时需拆卸一端档板，让皮带进入传感器中间然后调整距离将其固定，检测效果好，物料过高时应设安全保护栏杆。

临朐县云通电子设备经营部

魏守杰

联系电话：0536-3694436

13561405820

欢迎新老客户光临

本产品的别名是金属检测器，材质是控制箱金属壳传感器用塑料壳，品牌是云通，型号是GJT-2F，用途是水泥煤炭热电石料厂，规格是适用500-1600CM带宽