

、手机跌落试验机、跌落试验机、电子器件跌落试验机.

产品名称	、手机跌落试验机、跌落试验机、电子器件跌落试验机.
公司名称	东莞市鸿科检测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿科 型号:hk150l 类型:手机跌落试验机
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省、东莞市、寮步横坑
联系电话	086-076982313162 13809261481

产品详情

手机跌落试验台[用途]：

本机适用于行动电话（手机）、对讲机、电子词典、楼宇对讲电话、cd/md/mp3等小型消费类电子制品及零部件之自由落下试验。[适用标准]:jis c 0044 iec 60068-2-32

特点]：本机采用电动升降、气动跌落结构，升降定位准确、快捷，跌落真实有效；配置专用气动夹具（可调行程），夹具前端配有硅橡胶（避免夹伤手机或操作者），适用市面上所有手机之跌落测试；跌落高度由电机驱动、精密滚珠螺杆传动上下调整，运行平稳，低噪声，无需人手搬动上下，并附有数显高度度及刻度标尺，可精准得知部品跌落高度。本机关键组件均为日本国原产性能可靠，多种跌落地板可供选用，可满足不同试验标准。

三、技术参数试件最大重量：2kg跌落有效高度：300~1500mm（或订做）跌落高度标尺：不锈钢，最小指示1cm跌落地板介质：钢板底板尺寸：500x600x20mm使用气压：<1mpa机台尺寸：w700 x d900 x h2500mm机台重量：80kg电源：1 ,220v,5a

本产品的品牌是鸿科，型号是hk150l，类型是手机跌落试验机，跌落高度是1.5米（mm），试件最大重量是2Kg±100g（kg）（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是100*50*50（mm），冲击面板尺寸(L×W×H)是700×900×2500（mm），电机功率是4（KW），重量是50（kg），适用标准是JISC0044IEC60068-2-32，电源是220（V/A），单臂式托架中心距是100（mm），用途是机适用于行动电话（手机）、对讲机、电子词典、楼宇对讲电话、CD/MD/MP3等小型消费类电子制品及零，试验台外形尺寸是700*900*2500（mm），试验方式是自由跌落，加工定制是是