

单翼跌落试验机 跌落试验装置跌落试验机

产品名称	单翼跌落试验机 跌落试验装置跌落试验机
公司名称	晋江市恒质仪器商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒质仪器 型号:HZZPBZ-0023 类型:单翼跌落试验机
公司地址	晋江市陈埭鞋都A幢3楼
联系电话	86 0595 88273126 13959976130

产品详情

hzzpbz-0023跌落试验机

跌落试验机跌落高度：300-1500mm,专用于测试产品包装受到坠落之受损情况，及评估运输搬运过程时耐冲击强度。采用双柱导向、高度跌落次数可置，工作稳定可靠，可实现棱、面、角跌落，满足gb/t4857.5-92、iso2248-1972e。本机采用光电控制，可设定七档跌落高度，也可自由选择跌落高度，跌落释放采用电磁控制，能使试样瞬间自由落下，对包装容器进行之棱、角、平面进行跌落冲击试验。跌落试验机分类：单臂跌落试验机，双臂跌落试验机

跌落试验机结构简介：

主柱采用特殊优质钢材定做，经外圆磨加工、外表镀铬、坚固耐用且永不生锈

台湾st特殊定制链条

真正完成面、棱、角跌落试验

电动复位、电控跌落及电动升降装置，使用方便

保证货物托架与包装试件的自由分离，实现包装试件的自由跌落，冲击振动小，稳定可靠

配置数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能精确地给出产品跌落高度

与预设跌落高度误差不超过2%或10mm

标准：

跌落试验机符合gb4857.5《垂直冲击跌落试验方法》试验标准

采用国际标准150 2248 —1985 《包装 完整、满装的运输包装件垂直冲击跌落试验》

引用：gb / t 4857 . 1 包装运输包装件各部位的标示方法

gb / t4857 . 2包装运输包装件温湿度调节处理

gb / t 4857 . 17包装运输包装件编制性能试验大纲的一般原理

gb 4857 . 18包装运输包装件编制性能试验大纲的定量数据

结构图：

- 1、 电源：ac380v 50hz
- 2、 功率：1.85kwa
- 3、 跌落高度 mm：300—1500
- 4、 测量最大重量kg：70kg;
- 5、 试件最大尺寸mm：800 x 800 x 800
- 6、 冲击面板尺寸mm：1600 x 1100
- 7、 跌落误差：< 1°

1.供方公司负责免费安装、调试、技术人员培训

2.终身有偿维修，一年内保修

50公里内由我司安排送货,安装调试及操作培训。其它采取货运方式，详情请与本公司联系，联系电话：
0595-88273126 18876226970

卖家已加入诚信保障，请您放心选购，购买1台以上可优惠，详情请在线咨询

本产品的品牌是恒质仪器，型号是HZZPBZ-0023，类型是单翼跌落试验机，跌落高度是300—1500（mm），试件最大重量是70（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是800*800*800（mm），冲击面板尺寸(L×W×H)是1600*1100*50（mm），电机功率是1.85（KW），重量是70（kg），适用标准是《垂直冲击跌落试验方法》试验标准，电源是380（V\A），单臂式托架中心距是300-1500mm（mm），用途是包装跌落试验，试验台外形尺寸是1600*1100*1000（mm），试验方式是电控跌落，加工定制是是