

# 刀具测量仪、刀具检测仪、对刀仪 DTP-A1540V

产品名称	刀具测量仪、刀具检测仪、对刀仪 DTP-A1540V
公司名称	苏州市相城区元和立德精密仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:投影式刀具预调仪 品牌:量丰
公司地址	江苏 苏州市相城区 元和街道
联系电话	051218551132659 18551132659

## 产品详情

声明：此处价格只为阿里排名，具体型号及实际价格以来电为准

刀具预调仪		
刀具预调仪是集光、机、电与视频技术于一体的精密级刀具预调检测仪。主要适用于测量数控铣床、加工中心和柔性制造单元上所使用的主轴刀具切削刃的精确坐标位置，并能检查刀尖的角度。圆角及刃口的情况。		
dtp a系列仪器具有以下特点		
x、z向均采用大理石基座		
x、z向均采用开放式光栅尺		
使用快速拖动手柄并配合微调手轮操作，瞄准精确且效率高		
dtp-a1540投影式刀具调仪		
技术规格参数		
测量范围	直径(x向)：ø 300mm 高度(z向)：45mm-450mm	
主轴	bt40(标配) bt30(选配) bt50 (选配)	
影像系统	高解析度ccd摄象机17"lcd显示器	视频十字线瞄准

视频放大倍数	物镜:0.5x视频总放大倍数:20x	
数显分辨率	0.5 $\mu$ m	
示值误差	x向： $\pm$ it5/3(r150:6 $\mu$ m) z向： $\pm$ it5/2(h400： $\pm$ 13 $\mu$ m)	
气源	供应气压：0.6mpa	
电源	ac110/220v 50/60hz	
光源	轮廓光源：led光源 表面光：24v20w卤素灯	
外形尺寸(l*w*h)	1154*602*922(mm)	
仪器净重	160 kg	

本产品的加工定制是是，类型是投影式刀具预调仪，品牌是量丰，型号是DTP-A1540V，测量范围是直径（X向）： $\pm$ 300mm，精度是X向： $\pm$  IT5/3(R150:6  $\mu$  m)，分辨率是0.0005mm，电源是AC110/220V50/60Hz，外形尺寸是1154\*602\*922（mm）（mm）