

火爆款渝蓄户内全封闭高压电流互感器LDJ-10

产品名称	火爆款渝蓄户内全封闭高压电流互感器LDJ-10
公司名称	乐清市渝蓄电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:测量 种类:电流互感器 品牌:渝蓄
公司地址	乐清市北白象镇瑞里村
联系电话	13626525101 15355873524

产品详情

产品标价为未下浮前价格，实际价格请咨询客服旺旺

ldj-10q/210-I高压电流互感器

一、概述：

本型电流互感器为环氧树脂浇注、全封闭结构，适用于额定频率为50hz或60hz，额定电压10kv及以下的电力系统中作电流，是手车柜专用产品，产品具有大爬距、全工况。超微晶材料的使用使产品精度达0.2s，能在宽负荷下准确计量。同时保证产品获得大的动、热稳定过流能力。

二、使用条件：

- 1.海拔高度不超过1000米；
- 2.周围环境温度不高于+40 ，不低于-5 ；
- 3.周围空气的相对湿度不大于85%（20%）；
- 4.产品表面爬电距离：满足 级污秽等级；
- 5.安装场所无严重影响互感器绝缘的气体、蒸汽，化学沉积、污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质。

三、结构简介：

本型电流互感器为全封闭结构。该产品采用超导磁材料，使产品具有高精度下，能保证产品获得高动、热稳定；大容量型产品，二次绕组数量可做2-4个，可根据不同需要任意组合，适用于kyn型高压手车式

开关柜上。

产品采用环氧树脂全封闭浇注，耐污秽、耐潮湿性能好，全工况产品也适宜于湿热地区。

四、主要技术参数：

1.额定一次电流：5~3000a；

2.额定二次电流：5a或1a

3.额定电压：10kv；

4.计量准确级次：0.2s、0.5s、0.2、0.5

5.保护准确级次10p10、10p15、10p20

6.产品表面爬电距离：满足 级污秽等级；

7.负荷的功率因数： $\cos \phi = 0.8$ (滞后)；

8.产品标准：gb1208-2006《电流互感器》；

9.10p10级在额定负荷时，准确限值系数为10；

10p15级在额定负荷时，准确限值系数为15；

10p20级在额定负荷时，准确限值系数为20；五、产品外形尺寸：

本产品的应用范围是测量，种类是电流互感器，品牌是渝蓄，型号是LDJ-10Q，封装形式是贴片电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是柱形，工作频率是低频，安装方式是底板安装，骨架材料是塑料，品质因数Q是1，电感量是0.1，允许误差是1，感抗XL是0.1（ Ω ），额定电流是5（mA），分布电容是500（F），标称电压是1000（V）