

BQP系列防爆变频器 大功率防爆变频器柜

产品名称	BQP系列防爆变频器 大功率防爆变频器柜
公司名称	乐清市二工电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:防爆 品牌:二工防爆 产品系列:按要求
公司地址	浙江省温州乐清市柳市镇长春工业区
联系电话	86-057727868513 13777729365

产品详情

bqp系列防爆变频器

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为t1—t6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用钢板焊接或铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑颜色二工色，外形美观；
2. 15kw以上为钢板焊接隔爆型防爆结构，15kw以下采用铝合金压铸成型复合型结构；
3. 内装断路器，变频器和其他电器、万能开关、按钮等，通过操作防爆壳体外的开关，按钮实现起动，停止，也可操作变频器控制面板，来控制电动机的起动停止；

4. 操作简单，起动平稳，无冲击电流，电源容量大大降低，功率因数恒定；
5. 具有过电压、过电流、欠电压、过载、短路、缺相、失压、等自我保护功能，还可增加漏电保护开关；
6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
7. 可根据用户要求特殊定制；

技术参数

防爆标志：exdiibt4/t5/t6、exdiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac380v, 非标准电压：ac660v；

额定功率：7.5kw-132kw

防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn32-dn100/g1.2-g4寸

引入线规格：直径15mm-80mm；引出线规格：直径15mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

（警告！因变频器处于长期工作状态下，防爆箱内温度会逐渐升高，此时变频器会自动停机或烧毁！建议选用正压通风型防爆配电柜或选用风扇排风！！）

公司提示

公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。

此产品为易损品，因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。

请严格按照产品说明书安装，并由专业电工人员进行安装

本产品的应用范围是防爆，品牌是二工防爆，产品系列是按要求，型号是BQP，额定电压是按要求（V），适配电机功率是按要求（kW），滤波器是内置1A+1B滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电压矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是铁壳，营销方式是定做，额定电流是按要求（A），适用范围是爆炸性气体环境，产品认证是二工防爆，外形尺寸是按要求