

AGCK低压抽出式开关柜【开关柜】【厂销】

产品名称	AGCK低压抽出式开关柜【开关柜】【厂销】
公司名称	曲靖泰力电器商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安德利、上海华通 型号:AGCK 结构形式:抽出式
公司地址	中国 云南 曲靖市麒麟区 麒麟区双龙巷
联系电话	86 0874 8983255 13529873161

产品详情

品牌	安德利、上海华通	型号	AGCK
结构形式	抽出式	额定电压	0.38、0.66 (kV)
额定频率	50 (Hz)	母线额定电流	1000~5000 (A)
产品认证	CCC		

产品概况

agck低压抽出式开关柜由动力配电中心(pc)柜和电动机控制中心(mcc)二部分组成,适用于发电厂,变电站,工矿企业等电力用户作为交流50hz,最大工作电压至660v,最大工作电流至5000a的配电系统中,作为动力配电,电动机控制及照明等配电设备的电能转换分配控制之用。

本系列产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构先进,合理,电气方案切合实际,系列性通用性强,各种方案单元任意组合,一台柜体所容纳的回路较多,节省占地面积,外形美观,防护等级高,安全可靠,维护方便等优点。本产品符合:

iec60439.1—1999《低压成套开关设备和控制设备》 gb7251.1—2005《低压成套开关设备和控制设备》
jb/t9661—1999《低压抽出式成套开关设备》

产品使用条件1、海拔不超过2000m。2、周围空气温度不高于+40℃,周围空气温度不低于-5℃,并且24h内平均温度不高于+35℃。3、大气条件:空气清洁,周围空气相对湿度在温度为+40℃时不超过50%,在温度较低时允许有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%。4、没有火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀及剧烈震动的场所。5、与垂直面倾斜不超过5°。6、本产品适合以下温度运输储存:—25℃~+55℃,在短时间内(不超过24h)不超过+70℃。7、如上述使用条件不能满足时,应由用户在订货时向制造厂方提出,协商解决。

开关柜技术数据

