

# 空心桨叶干燥机，污泥干燥机，双螺旋桨叶干燥机

产品名称	空心桨叶干燥机，污泥干燥机，双螺旋桨叶干燥机
公司名称	常州市南方干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:南方 型号:KJG-9
公司地址	江苏常州焦溪工业园
联系电话	86-051988902279 13951225190

## 产品详情

概述：该产品可对膏状、颗粒状、粉状、浆状物料间接加热或冷却，可完成干燥、冷却、加热、灭菌、反应、低温燃烧等单元操作。设备中特殊的楔型搅拌传热浆叶，具有较高的传热效率和传热面自清洁功能。空心轴上密集排列着楔型中空浆叶，热介质空心轴流经浆叶。单位有效容积内传热面积很大，热介质温度从-40 -320-40，可以是水，也可以液体型：如热水、导热油等。间接传导加热，没有携带空气带走热量，热量均用来加热物料。热量损失仅为通过器体保温层向环境的散热。楔型浆叶传热面具有清洁功能。物料颗粒与楔型面的相对运动产生洗刷作用，能够洗刷掉楔型面上附着物料，使运转中一直保持着清洁的传热面。浆叶干燥机的壳体为 型，壳体内一般安排二到四根空心搅拌轴。壳体有密封端盖与上盖，为防止物料粉尘外泄而充分发挥作用。传热介质通过旋转接头，流经壳体夹套及空心搅拌轴，空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构，以保证最佳的传热效果。特点：1、浆叶干燥及能耗低，由于间接加热，没有大量携带空气带走热量，干燥器外壁又设置保温层，对浆状物料，蒸发1kg水仅需少量热量。3、浆叶干燥机系统造价低，单位有效容积内拥有巨大的传热面，就缩短了处理时间，设备尺寸变小。就极大地减少了建筑面积及建筑空间。4、处理物料范围广：使用不同热介质，既可处理热敏性物料，又可处理高温处理的物料。常用介质有：水蒸汽、导热油、热水、冷却水等。既可连续操作也可间歇操作，可在很多领域应用。5、环境污染小：不使用携带空气，粉末物料夹带很少。物料溶剂蒸发量很小，便于处理。对有污染的物料或需回收溶剂的工况，可采用闭路循环。（四）操作费用低：该设备正常操作，仅1小时/天\*人。低速搅拌及合理的结构。磨损量小，维修费用很低。（五）操作稳定：由于楔型浆叶特殊的压缩—膨胀搅拌作用，使物料颗粒充分与传热面接触，在轴向区间内，物料的温度、湿度、混合度梯度很小，从而保证了工艺的稳定性的。

本产品的加工定制是是，品牌是南方，型号是KJG-9，传热面积是10（m<sup>2</sup>），转速是2-11（r/min），功率是7.5（kw），外形尺寸是5100\*2100\*2300（m），占地面积是9（m<sup>2</sup>），重量是5600（kg），规格是9